



HANDLITE 200 G

P702708



MANUTENTIONS LÉGÈRE
ET DE PRÉCISION

AVANTAGES

- Adapté aux environnements salissants.
- Confort et dextérité.
- Bonne aération de la main.

LE+ | Excellente résistance à l'abrasion :
durée de vie supérieure.

Domaines d'utilisation

- Manutention légère et montage de précision en milieu sec et salissant.
- Tri et assemblage de petites pièces même salissantes.
- Montage de composants électroniques.
- Assemblage délicat automobile.
- Maintenance.

Tailles / codes

| | |
|----|------------|
| 6 | 28 874 642 |
| 7 | 28 874 634 |
| 8 | 28 874 626 |
| 9 | 28 874 618 |
| 10 | 28 874 596 |
| 11 | 39 475 871 |

Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire
- Polybag de 10 paires
- Carton de 100 paires

Descriptif

- Gant 5 doigts tricot polyamide gris jauge 13 sans couture.
- Enduction polyuréthane gris sur paume et face des doigts.
- Poignet tricot élastique.
- L'absence de couture et le dos aéré procurent un niveau optimal de confort à l'utilisateur.
- Bonne résistance à la déchirure.
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.

Matière : Tricot polyamide gris jauge 13

Enduction : Polyuréthane gris

Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles

Normes - Niveaux de performance



4.1.3.1.X

| | |
|-------------------------------|-----|
| Résistance à l'abrasion | 4/4 |
| Résistance à la coupure | 1/5 |
| Résistance à la déchirure | 3/4 |
| Résistance à la perforation | 1/4 |
| Résistance à la coupure (TDM) | X |



OPSIAL® équipe votre réussite.

