

## Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2019/03/20

 n. **158191201/OI**

 Validità fino al:  
**2024/03/19**

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente nr. 158151801/OI del 2015/04/30

*I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)*

Azienda: (Responsabile del DPI)	<b>GRISPORT SpA calzaturificio</b> 31030 CASTELCUCCO (TV) – Via Erega, 1 – ITALIA	
Tipo di DPI:	<b>Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I</b> (=calzatura di cuoio ed altri materiali)	
Categoria del DPI:	<b>II</b> : rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.	
Articolo:	<b>"71001LD10"</b>	
Descrizione:	 <p> <u>modello</u>: B (alla caviglia);  <u>chiusura</u>: a mezzo lacci;  <u>lavorazione</u>: iniezione diretta;  <u>suola</u>: TPU color nero con inserti blu marcata "FLEX POINT OIL RESISTANT ANTISTATIC MADE IN ITALY STABILE ABS" (cod. 307/84/00-MPI/001);  <u>intersuola</u>: in PU espanso color caffè (cod. 2052B/00- MPI/001);  <u>spunterbo</u>: dello stesso materiale dell'intersuola;  <u>tomaia</u>: pelle Dakar Trek spessore dichiarato 2/2,2 color nero (cod. DAC/NER) con inserto Support System nel tallone in materiale polimerico colore nero (cod. 0606N);  <u>collarino</u>: tessuto Cordura accoppiato a PE40 forato color nero (cod. CAF/NER) ed inserti nella zona di allacciatura in pelle nera 01 imbottita (cod. PEL/NER);  <u>linguetta/soffietto</u>: tessuto Cordura semplice color nero (cod. COR/NER);  <u>fodera anteriore e posteriore</u>: in feltro KOENIG nero con stampa bianca (cod. KOE/11);  <u>fodera collarino</u>: in TNT Aitelle 150 nero accoppiato a materiale espanso (cod. FCA/NER);  <u>sottopiede</u>: TNT Strong Antistatico Ibitech beige (cod. ST2/GRI);  <u>lamina antiperforazione</u>: in acciaio articolo SAFIT 0785 (cod. SOTANT);  <u>soletta di pulizia estraibile</u>: anatomica in feltro nero con stampa bianca ed inserto in ABS color verde nella zona del tacco sul lato inferiore (cod. FFANA+A);  <u>puntale</u>: in acciaio verniciato SAFIT 604 (cod. 604ACC).                 </p>	
Norme di riferimento:	<b>EN ISO 20345:2011</b> (UNI EN ISO 20345:2012) <b>EN ISO 20344:2011</b> (UNI EN ISO 20344:2012)	Personal protective equipment – Safety footwear  Personal protective equipment – Test methods for footwear
Uso previsto:	Industria in genere, metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc.	
Gamma di misure:	dal 39 al 48	
Fascicolo tecnico:	<b>DC-9528/E + DC-6440/E</b>	
Rapporto di Prova:	<b>RCT n°324735</b>	