

## FA3322-EUX10 Koolmonoxidemelder met Display & 10 jaar Lithium batterij


Sensor type	Elektrochemisch
Batterij type	Niet vervangbare lithium batterij voor 10 jaar



let op: logo en markeringen kunnen per EU land verschillen

- Koolmonoxidemelder met een levensduur van 10 jaar.
- incl. niet vervangbare lithium batterij voor 10 jaar
- Geavanceerde elektrochemische sensor gekalibreerd en getest met CO-gas
- Geavanceerde diagnose mogelijk via een kabel
- Multifunctioneel display voor gebruikersinstructies
- Afhankelijk van het type melding veranderd de kleur van het scherm
- Unieke Pre-melding en advies om te ventileren.
- - Low Level CO-waarschuwing wordt aangegeven door LOW LEVEL WARNING-geluid. Op het display verschijnt; "Ventileer instructie"
- Geheugenfunctie: indicatie van eerdere meldingen bij afwezigheid.
- Intelligent detectie algoritme: verhoogt de detectiesnelheid bij lage concentraties koolmonoxide.
- De helderheid van de controle Led wordt 's nachts automatisch verlaagd. Geen storende knipperende led's.
- Sleep-Easy: Tijdelijk niet-noodzakelijke meldingen uitzetten tot de volgende ochtend. Bijv. bijna lege batterij signaal.
- Monitor voor langdurige gevaarlijke omgevingscondities waarschuwingssignaal bij temperatuur en vochtigheid
- Quiet test: Test de koolmonoxidemelder testen op een lager volume in vergelijking met standaard koolmonoxidemelders

### Technische specificatie



Afmetingen	L = 129mm H= 76mm D= 31mm	
EAN	08163117005948	
Voeding	3V DC	
Batterij	Niet vervangbare lithium batterij voor 10 jaar	
Sensor Technologie	Geavanceerde electrochemische sensor	
Volume	85dB(A) at 3m (minimum)	
Montage	Wand en vrijstaand )	
Voor gebruik in	Woning, recreatiewoning, stacaravans, caravans, campers en boten.*	
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +40 °C	
Luchtvochtigheidsbereik	30 - 90% RH (zonder condensatie)	
Opslag temperatuur	-20 °C tot +50 °C	
Opslag luchtvochtigheid	30-90%RH (zonder condensatie )	
Kunststof Materiaal	Brandvertragend ABS	
Garantie	5 jaar	
Gecertificeerd	BS EN 50291-1:2018, BS EN 50291-2:2019	
Onafhankelijk getest	BSI (certificate number KM 551504)	
Gewicht	121g	
Luchtvochtigheid Nauwkeurigheid	±3%RV	
Temperatuur Nauwkeurigheid	±0.5 °C	
Artikelnummer	21000101	



\*Neem contact op voor meer informatie: [www.fireangel.nl](http://www.fireangel.nl)