

Importeur: Ogniochron Nederland
Docterskampstraat 5, 5222 AM
's-Hertogenbosch, Nederland
Telefoonnummer: 085 064 2942
E-mail: service@ogniochron.nl

Ogniochron.nl

Gebruik

Speciaal ontworpen voor de bescherming van trucks en bestelwagens.
Ook gebruikt in gemeenschapsgebouwen, kantoorruimten, productiefaciliteiten, opslagplaatsen en garages.



Basis kenmerken

- Gemakkelijk en ergonomisch in gebruik.
- Blust snel en effectief.
- Voordelig onderhoud en service.
- Afsluitklep achter de drukindicator vereenvoudigt de bediening van de brandblusser.
- Door de constructie van de klep kan het blussen tijdelijk worden onderbroken.
- Mogelijkheid tot meervoudig bijvullen.
- Cilinder van brandblusser bedekt met polyesterverf die bestand is tegen UV-straling.


Kwaliteit en veiligheid

Vervaardigd volgens eisen van binnenlandse en EU-markten op basis van gecertificeerd kwaliteitssysteem ISO 9001. Voldoet aan de eisen van de Europese norm EN 3 en de veiligheidsrichtlijn PED 2014/68/UE.



Technische informatie

Blusefficiëntie	13A 89B C
Gewicht van blusmiddel	2 kg
Element blusmiddel	N ₂
Gebruiksduur	9 s
Test druk	27 bar
Gebruiksdruk	10 bar
Gebruikstemperatuur	-30°C / +60°C
Totaal gewicht	3,5 kg
Vuur onder stroom	1000 V
Totale lengte (A)	355 mm
Cilinder diameter (B)	110 mm



Brandblusser poeder GP-2x ABC/MP

