

## Mechanisch

Dimensies	88 x 40 x 230 mm (3,47 x 1,58 x 9,06")
Gewicht	400 gram
Behuizing materiaal	Gegoten aluminium
Montage	Paalmontage (set inbegrepen)
Windbelasting	342,5 N bij 200 km / u (77 lbf bij 125 mph)

## Hardware

Verwerker	Atheros MIPS 74Kc
Geheugen	128 MB DDR2 SDRAM
Netwerkinterface	(1) 10/100/1000 MbE RJ45-poort
RF-connectoren	(2) RP-SMA (waterdicht) (1) GPS* (waterdicht)
Krachtige methode	Passieve PoE (paren 4, 5+; 7, 8 retour)
Stroomvoorziening	24V, 1A Gigabit PoE-adapter (meegeleverd)
Ondersteund spanningsbereik	18–26V gelijkstroom
Max. energieverbruik	9,5 W
LED's	(4) Signaalsterkte: softwarematig instelbaar om overeen te komen met aangepaste RSSI-niveaus GPS, LAN, voeding
RoHS nakoming	Ja
Schokken en trillingen	ETSI300-019-1.4
Bedrijfstemperatuur	-40 tot 80 °C (-40 tot 176 °F)
Luchtvochtigheid regelen	5 tot 95% niet-condenserend
Certificeringen	CE, FCC, IC