

HANDLITE 195G

P70ANKT

Gant de manutention légère et de précision

Bénéfices

- Bonne résistance à l'abrasion
- Adapté aux environnements salissants
- Confort et dextérité

Composition

- Matière : tricot polyester, jauge 13
- Enduction : polyuréthane
- Longueur : 23 à 27 cm

Conditionnement

- Unité de vente : lot de 10 paires
- Carton de 100 pièces

Taille	Code
T7 - S	68 905 648
T8 - M	68 905 656
T9 - L	68 905 664

Taille	Code
T10 - XL	68 905 672
T11 - XXL	68 905 680



Descriptif

- Gant tricoté en polyester gris, jauge 13, sans couture
- Enduction polyuréthane gris sur la paume et la face des doigts
- Poignet tricot élastique
- L'absence de couture procure un niveau optimal de confort à l'utilisateur
- Coloris : gris

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.

Normes

EN 388 :2016+A1:2018



3121X

Résistance à l'abrasion	3/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	2/4
Résistance à la perforation	1/4
Coupure TDM	X/F
Dextérité	5/5

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

EN ISO 21420:2020



Cat. II

