

Productspecificaties

Model:	Showtec Data Flash Strobe
Ingangsspanning:	110-240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:	120 W (op volledig vermogen)
DMX-koppeling:	30 stuks
Beschermingsgraad:	IP-20
Afmetingen:	263 x 83 x 293 mm (LxBxH)
Gewicht:	2,6 kg
Gebruik en programmeren:	
Signaalpen OUT:	Pen 1 (aarde), pen 2 (-), pen 3 (+)
DMX-stand:	2, 3, 12 kanalen
Signaalingang:	3-polige DMX IN
Signaaluitgang:	3-polige DMX OUT
Elektromechanische effecten:	
Lichtbron:	SMD-leds
Dimmer:	0-100%
Stroboscoop:	0-20 Hz
Behuizing:	Aluminium
DMX-besturing:	Via standaard DMX-controller (DMX-512)
On-board:	Lcd-display voor gemakkelijke instelling
Besturing:	Automatisch, ingebouwde programma's, geluidsgestuurd, master/slave, DMX
Aansluitingen:	Pro power (blauw/grijs) en 3-polige XLR IN en OUT
Koeling:	Convectie
Beschermingsgraad:	IP20
Max. temperatuur omgeving t_a :	40°C
Max. temperatuur behuizing t_b :	80°C
Minimumafstand:	
Minimale afstand tot brandbare voorwerpen:	0,5 m
Minimale afstand tot projectievlak:	1 m

Ontwerp en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden.



Website: www.Showtec.info
E-mail: service@highlite.com