

theLuxa S180 WH

Artikelnr.: 1010505

theben
energy saving comfort

Aanwezigheids- en bewegingsmelders Melders buiten

Functiebeschrijving

- Bewegingsmelder (PIR)
- Automatische lichtsturing afhankelijk van aanwezigheid en lichtsterkte
- Voor buiten
- Extra onderkruipbeveiliging
- Sensorkop horizontaal $\pm 90^\circ$ en omlaag 30° draaibaar
- Helderheidsdrempel en nalooptijd instelbaar
- Mixlichtmeting geschikt voor de regeling van fluorescentie-, gloei- / halogeenlampen en LED
- Nuldoorgangsschakeling voor relaissparend schakelen en hoge lampbelasting
- Inleren van de actuele lichtsterkte mogelijk
- Impulsfunctie
- Testfunctie ter controle van het detectiebereik
- Montage op inbouwdoos mogelijk (60 mm)
- Montage van de montageplaat met 1 hand
- Directe inbedrijfstelling door voorinstelling mogelijk
- Instelelementen beveiligd aangebracht
- Aansluitklem voor aarddraad



Technische specificaties

theLuxa S180 WH	
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Standby verbruik	~0,9 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Aantal kanalen	1
Kleur	Wit
Schakeluitgang	Licht
Soort montage	Wandmontage
Instelbereik lichtsterkte	5 – 1000 lx

theLuxa S180 WH	
Schakelvermogen	10 A bij 230 V AC, $\cos \varphi = 1$, 6 A bij 230 V AC, $\cos \varphi = 0,6$, 3 AX bij 230 V AC, $\cos \varphi = 0,6$
Detectiehoek	180°
Montagehoogte	2 – 4 m
Nalooptijd licht	1 s-20 min
Gloei- / halogeenlampbelasting	2300 W
TL-lampbelasting (VSA) niet gecompenseerd	2300 VA

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1010505

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

theLuxa S180 WH

Artikelnr.: 1010505



Technische specificaties

theLuxa S180 WH	
TL-lampbelasting (VSA) parallel gecompenseerd	1200 VA 120 µF
TL-lampbelasting (VSA) seriegecompenseerd	2300 VA
TL-lampbelasting (EVSA)	1000 W
Energiespaarlampen	250 W
Inschakelstroom	max. 300 A / 200 µs
LED < 2 W	50 W
LED 2-8 W	500 W

theLuxa S180 WH	
LED > 8 W	500 W
Verlichtingen	Gloeï-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Op afstand bedienbaar	-
Omgevingstemperatuur	-25°C ... 45°C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 55

Aansluitschema's



Detectiebereik voor planningstoepassingen

Montagehoogte (A)	Dwars op (t)	Recht op (R)	
2 m	9 m	3 m	
2,5 m	12 m	5 m	
3 m	12 m	5 m	
3,5 m	12 m	5 m	
4 m	9 m	3 m	

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1010505


De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

theLuxa S180 WH


Artikelnr.: 1010505

theben
energy saving comfort

Detectiebereik voor planningstoepassingen



Maattekeningen



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1010505

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

theLuxa S180 WH

Artikelnr.: 1010505



Accessoires

Hoek theLuxa S WH

Artikelnr.: 9070902



Afstandsraam theLuxa S WH

Artikelnr.: 9070906

