

UHW 40 HOLLEWAND INBOUWDOOS



UHW40 Hollewand inbouwdoos Ø 16 mm

- Met bodemtuit.
- 2 HWT-stukjes (voor normale bevestiging) meegeleverd per inbouwdoos (art.nr. 1051).
- Automatische buisvergrendeling d.m.v. buissnapper.
- Voorzien van scharnierende buisvoer.
- Zijdelingse bevestiging m.b.v. HSB-steun mogelijk (artnr 1052).
- Afstand tot buisvoer 16 mm: 18 mm.
- Afstand tot buisvoer 19 mm: 16 mm.

| | |
|----------------------------------------|---------------------------|
| EAN: | 7422248282278 |
| Diameter | 76 mm |
| Buis diameter | 16 mm |
| Ø Gatzaag | 76 mm |
| Hart-op-hart-maat | 71 mm |
| Buitenmaat | 55 mm |
| Binnenmaat | 40 mm |
| Montagewijze | Holle wand |
| Vorm | Rond |
| Bouwworm | Inbouwdoos (apparaatdoos) |
| Uitvoering | Enkel |
| Voorzien van draaibare ring | Nee |
| Koppelbaar | Ja |
| Inwendige diepte | 40 mm |
| Voor aantal inbouwsokkels | 1 |
| Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Ja |
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan | Nee |
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet | Nee |
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee |
| Voor buisdiameter | 16 mm |
| Buisvergrendeling optioneel | Nee |
| Achterinvoer | Nee |
| Aantal invoeren | 1 |
| Materiaal | Kunststof |
| Halogeenvrij | Ja |
| Beschermingsgraad | (IP) IP20 |
| Klem met vaste positie | Nee |
| Armatuurhaakbevestiging | Nee |
| Met nagelstrip | Nee |