




Lastscheider Enclosed Switches  
Werkschakelaar 4P 25A (AC-22A 500V)  
donker grijze behuizing kabelinvoer 2 x M25  
BW 425 TPSN  
2CMA142405R1000

Generated on 18-3-2021

## Algemene informatie

<b>Assortiment:</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer:</b>	2CMA142405R1000
<b>Artikelnaam:</b>	Lastscheider
<b>Merk:</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma:</b>	Enclosed Switches
<b>Type:</b>	BW 425 TPSN
<b>Omschrijving:</b>	Werkschakelaar 4P 25A (AC-22A 500V) donker grijze behuizing kabelinvoer 2 x M25
<b>Status:</b>	Voorraadhoudend - Courant - Niet retourneerbaar
<b>Indicatieve levertijd:</b>	2 dagen
<b>GTIN code:</b>	7392696424059
<b>Netto gewicht:</b>	0,31 Kilogram

## Prijs

<b>Bruto prijs:</b>	€ 42,80 per 1 PC
<b>Ingangsdatum:</b>	01-01-2021
<b>Conditiegroep:</b>	BK

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft:</b>	1 PC
<b>Minimum afname:</b>	1 PC
<b>Besteleenheid:</b>	0 PC
<b>Bruto gewicht:</b>	0,35 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h):</b>	120 x 70 x 135 Millimeter
<b>CBS nummer:</b>	85365015

## Specificaties

<b>Uitvoering als hoofdschakelaar:</b>	Nee
<b>Uitvoering als werkschakelaar:</b>	Ja
<b>Uitvoering als veiligheidsschakelaar:</b>	Nee
<b>Uitvoering als noodstopinrichting:</b>	Nee
<b>Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):</b>	690
<b>Nom. continuustroom Iu (ampère):</b>	25
<b>Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):</b>	7.5
<b>Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):</b>	7.5
<b>Aantal polen:</b>	4
<b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:</b>	0
<b>Aantal hulpcontacten als maakcontact:</b>	0
<b>Aantal hulpcontacten als wisselcontact:</b>	0
<b>Motoraandrijving optioneel:</b>	Nee
<b>Motoraandrijving geïntegreerd:</b>	Nee
<b>Uitschakelspoel optioneel:</b>	Nee
<b>Apparaatbouwvorm:</b>	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
<b>Geschikt voor bodemmontage:</b>	Ja
<b>Geschikt voor verdelerinbouw:</b>	Nee
<b>Geschikt voor tussenbouw:</b>	Nee
<b>Kleur bedieningselement:</b>	Grijs
<b>Uitvoering van het bedieningselement:</b>	Tuimelaar
<b>Vergrendelbaar:</b>	Ja
<b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>	Schroefaansluiting
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>	IP65

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB b.v.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: [www.abb.nl/lowvoltage](http://www.abb.nl/lowvoltage)

