Durensa®
Duurzaam is raadzaam

TESY Reversible Boilers

Productspecificaties 50, 80, 100, 120 en 150 liter



zowel horizontaal als verticaal te plaatsen.

Belangrijkste kenmerken

- Koperen verwarmingselement
- BiLight-indicatie
- Aan/uit-schakelaar
- Capillaire thermostaat
- Isolatie 32 mm

MODEL	50 L	80 L	100 L	120 L	150 L
Productcode	GCV 504720 C21 TSRC	GCV 804720 C21 TSRC	GCV 1004720 C21 TSRC	GCV 1204720 C21 TSRC	GCV 1504720 C21 TSRC
Werkelijk volume	50 L	82 L	100 L	120 L	143 L
Diameter	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Vermogen	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
Opwarmtijd ΔT 45 K (15–60 °C)	1 h 18 min	2 h 08 min	2 h 36 min	3 h 08 min	3 h 44 min
Jaarlijks energieverbruik (AEC)	1360 kWh/jaar	1335 kWh/jaar	2726 kWh/jaar	2652 kWh/jaar	4303 kWh/jaar
Energieklasse	C	C	C	C	C
Belastingsprofiel	M	M	L	L	XL
V40	71 L	120 L	162 L	161 L	249 L
Max40	86 L	145 L	162 L	224 L	249 L
Afmetingen (H × B × D)	595 × 470 × 496 mm	845 × 470 × 496 mm	985 × 470 × 496 mm	1150 × 470 × 496 mm	1315 × 470 × 496 mm

Gegevens samengesteld op basis van beschikbare TESY-productspecificaties.