

Product Informatie PM.30.05

24-09-2018

Scooter 4T 10W-40

Beschrijving

Scooter 4T 10W-40 is een bijzondere 4-takt scooter motorolie. Het product is gebaseerd op speciaal geselecteerde basisolie en moderne, synthetische additieven. Scooter 4T 10W-40 garandeert daarom een hoge reinigende werking en een hoog prestatieniveau met een groot temperatuurbereik.

Toepassing

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

Specificaties

JASO MA

API SG

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,856
Viscositeit -25 °C, mPa.s	5920
Viscositeit -20 °C, mPa.s	2960
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	95,90
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,90
Viscositeitindex	163
Vlampunt COC, °C	224
Vloeipunt, °C	-30
Total Base Number, mgKOH/g	6,8
Sulfaatgehalte, %	0,83
Noack, %	13,0

Beschikbare verpakkingen



70321
1 L flacon



74268
20 L Bag in
Box



73323
20 L pail



70325
60 L drum



70322
200 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.