



Quality is in our nature



Motorfietsoliën 4T - Mineraal

Eurol Harley 20W-50

Minerale motorolie speciaal ontwikkeld voor Harley Davidson motorfietsen

Omschrijving

Eurol Harley Davidson olie is speciaal ontwikkeld voor Harley Davidson motoren. Het is samengesteld uit geselecteerde basisoliën en additieven die het oliegebruik tot een minimum reduceren.

Eurol Harley Davidson olie wordt reeds jaren met succes toegepast voor de smering van Harley Davidson motoren.

Eurol Harley Davidson olie is bestand tegen zware schokbelastingen en biedt goede weerstand tegen corrosie en oxidatie zodat slijtage tot een minimum wordt beperkt. Kortom een robuuste olie die perfect smeert en de Harley Davidson jarenlang mee laat gaan.

Specificaties

Prestatieniveau

API SG

JASO MA

JASO MA2

Fysische eigenschappen

Kleur	Bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.873 kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	139.6 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	17.5 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	138	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	4028 cP	ASTM D 2602
Basegetal	8.4 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulfaatas	1.19 wt%	ASTM D 874
Vlampunt	205 °C	ASTM D 93
Pour point	-33 °C	ASTM D 97

E100390

Versie 4.1, 17-09-2020

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com