

VISITOR



Overschoen met veiligheidsneus

- Materiaal: rubber en veiligheidsneus van aluminium/titanium.
- Voor professioneel gebruik: Verkleint het risico dat je uitglijdt en beschermt de tenen. Geschikt voor industriële werkomgevingen.
- ✓ **Veiligheidsneus van aluminium/titanium. Ultralicht!**
- ✓ **Slechts 3 maten voor alle schoenmaten van 34 tot 50**
- ✓ **Maatverdeling met kleurcodering**
- ✓ **Geschikt voor de meeste soorten schoenen, ook met hakken**
- ✓ **Herbruikbaar en met comfortabele klittenbandsluiting.**
- ✓ **Tiger-grip® antislipzool met zelfreinigend loopprofiel**



REF « VI »

Certificering

Europese verordening 2016/425

Betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen



EUROPESE NORMEN

CE-gecertificeerd:

0075/1344/161/10/11/0586

- NF EN ISO 20345 / 2011
- NF EN 12568
- Oliebestendig (FO)



PBM categorie 2

Aangemelde instantie:

CTC N° 0075/69367 Lyon - Frankrijk



AMERIKAANSE NORMEN

- ASTM F 2413-11

- **NF EN 12568 – Beproevingmethode voor beschermneuzen:**
Bestand tegen een impact van 200 J en compressie van max. 1500 DaN

Fysisch-mechanische eigenschappen

| Testtype | Norm | Resultaten VISITOR | Eenheid |
|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| Impactweerstand | EN ISO 20344 | 29 | mm |
| Compressieweerstand | EN ISO 20344 | >30 | mm |
| Treksterkte | ISO 2023: 1994 | 400 | N |
| Slijtbestendigheid | ISO 4649: 2002 | 126 | mm ³ |
| Dichtheid | ISO 4649:2002 | 1.20 | g/cm ³ |

Maten



| | S | | | M | | | | | L | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|------|------|------|------|
| EU maten | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 + |
| UK maten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 + |
| US maten (Vrouw) | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | | | | | |
| US maten (Man) | | | | | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 + |

Zorg ervoor dat de overschoen goed past en goed om de voet blijft zitten.

Onderhoud en opslag



- Handwasbaar - Aan de lucht laten drogen.
- Bewaren op een droge plaats met een constante temperatuur.
- Niet gebruiken bij temperaturen lager dan -20 °C.