



smartwares®

FEUERLÖSCHER

2kg ABC PULVER

BRANDBLUSSER

EXCTINCTEUR

2kg POEDER ABC 2kg POUDRE ABC

13A 70B C

ITEM NO.:

BB2.4

FABRICATION (SEM.ANNE)

:

EN L'ABSENCE DE
VÉRIFICATIONS ANNUELLES,
DATE LIMITE D'UTILISATION
(SEM.ANNE)

:

PRODUCTION
DATE:

...../.....



BS EN3
KM724152

CE
0036



1

BORGPEN WEGTREKKEN
SICHERUNGSTIFT HERAUSZIEHEN
RETIREZ LA GOUPILLE DE SECURITE



2

SPUITSTUK RICHTEN
SCHLAUCHENDE AUF BRANDHERD RICHTEN
VISEZ LA BASE DES FLAMMES



3

KNIJPKRAAN INDRUKKEN
HEBEL KRÄFTIG DURCHDRÜCKEN
PRESSEZ LA POIGNEE



A



B



C

(NL)**OPGELET!**

- * Drukmeter moet in het groene deel staan.
- * Gebruik alleen binnen aangegeven temperatuursbereik.
- * Voorzichtig bij elektrische installaties.
- * Geschikt tot 1000 V op tenminste 1 meter afstand.

(DE)**VORSICHT!**

- * Druck muss im betriebsfähigen Bereich (grüner Sektor) liegen.
- * Bitte nicht außerhalb des Temperaturbereichs benutzen.
- * Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
- * Nur bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.

(FR)**ATTENTION!**

- * L'aiguille du manomètre doit être dans la zone verte.
- * Ne pas utiliser en dehors de l'échelle de température prescrite.
- * Faites attention aux installations électriques
- * Possibilité de pulvérisation sur câbles 1000 Volts à une distance de 1 mètre

NA ELK GEBRUIK HERVULLEN

- Periodiek laten controleren en bij hervulling alleen producten, reservedelen en drijfstof gebruiken conform de typekeuring.
- Blusstof: 2kg 30% ABC-poeder
 - Drijfgas: stikstof (99,99%)
 - Temperatuurgrenzen: -30°C~+60°C
 - Type no.: BB2.4
 - Werkdruk: 14Bar bij 20°C
 - Maximaal toegestane druk: 18Bar
 - Conform: EN3

NACH JEDER BETÄTIGUNG NEUBEFÜLLEN

- Den Löscher periodisch auf Einsatzbereitschaft überprüfen. Nur solche Löschtreibmittel und Ersatzteile verwenden, wie gem. erlassener Prüfund Füllvorschriften vorgeschrieben.
- Löschmittel: 2kg 30% ABC-Pulver
 - Treibmittel: Stickstoff (99,99%)
 - Funktionsbereich: -30°C~+60°C
 - Typen-Nr.: BB2.4
 - Arbeitsdruck: 14Bar bei 20°C
 - Erhöhter Druck max.: 18Bar
 - Konformität: EN3

RECHARGER APRES USAGE

- Vérifiez régulièrement la conformité des produits, des pièces et du propulseur.
- Agent extincteur: 2kg 30% de poudre ABC
 - Propulseur: Nitrogène (99,99%)
 - Temp. de fonct.: de -30°C à 60°C
 - Type: BB2.4
 - Pression constante: 14Bar près 20°C
 - Pression maximale acceptable: 18Bar
 - Conformité: EN3

Leverancier
Straatnaam
Woonplaats
Telefoonnummer
Website

: Smartwares Europe
: Jules Verneweg 87
: 5015 BH Tilburg - Nederland
: 088 5940501
: www.smartwares.eu

17-07

B 2625 97

BZ