

FireAngel® HT-630-EU

Hitzemelder. Klasse A1 / Détecteur de chaleur. Classe A1 /
Hittemelder. Class A1. 3VDC

Wiederholt 3 kurze Pieptöne: Brand.
Ein einzelner Piepton: Niedriger
Batterieladestand.

3 bips puissants répétés : Feu.
Bip Simple : Piles faibles.

3 harde pieptonen herhaald: Alarm.
Enkele Piepton: Batterij bijna leeg.

🔊 Stumm / Silence / Pauze.

Ein Hitzemelder erkennt keinen Rauch.
Als Einzelmelder ist ein Hitzemelder nicht
als Brandschutzeinrichtung geeignet.

Ne convient pas en tant qu'appareil de
sécurité contre l'incendie, à moins d'être
connecté à un ou plusieurs détecteurs de
fumée.

Niet geschikt als (stand alone) rookmelder, dient
verbonden te zijn met één of meerdere
rookmelders.

Batch Nummer / Numéro de lot /
Batchnummer



19 27 2

Austausch gegen Ende / Remplacer
avant fin / Vervangen voor eind

Patente ausstehend / Brevets en instance / Patent aangevraagd
Sprue Safety Products Ltd.
Vanguard Centre, Coventry CV4 7EZ UK
www.sprue.com

CE



BS 5446-2:2003
KM 677057

GN3354R3



1-28