

WINTORY

中文

产品参数

喇叭尺寸: 40mm
阻抗: $25\Omega \pm 15\%$
灵敏度: $102 \pm 3\text{dB}$
频率范围: 20Hz-20KHz
麦克风: 6.0x5.0mm
麦克风灵敏度: $-42 \pm 3\text{dB}$
麦克风阻抗: $2.2\text{K}\Omega$
方向性: 全指向
线长: $2.1\text{M} \pm 0.15$
LED工作电压: $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$
工作电流: $\leq 200\text{mA}$
耳机接口: USB+3.5MM+4Pin

Español

Parámetros de producto
Tamaño de bocina: 40mm
Impedancia: $25\Omega \pm 15\%$
Sensibilidad: $102 \pm 3\text{dB}$
Rango de frecuencia: 20Hz-20KHz
Micrófono: 6.0x5.0mm
Sensibilidad de micrófono: $-42 \pm 3\text{dB}$
Impedancia de micrófono: $2.2\text{K}\Omega$
Dirección: para todas las direcciones
Largo de línea: $2.1\text{M} \pm 0.15$
Voltaje de trabajo de LED: $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$
Corriente de trabajo: $\leq 200\text{mA}$
Linterfaz de auricular: USB+3.5mm 4Pin

Français

Paramètres du produit
Dimensions du haut-parleur: 40mm
Impédance: $25\Omega \pm 15\%$
Sensibilité: $102 \pm 3\text{dB}$
Plage de la fréquence: 20Hz-20KHz
Microphone: 6.0x5.0mm
Sensibilité du microphone: $-42 \pm 3\text{dB}$
Impédance du microphone: $2.2\text{K}\Omega$
Directivité: omnidirectionnelle
Longueur linéaire: $2.1\text{M} \pm 0.15$
Tension de service LED: $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$
Courant de service: $\leq 200\text{mA}$
Port des écouteurs: USB+3.5mm 4Pin

English

Product parameters
Speaker size: 40mm
Impedance: $25\Omega \pm 15\%$
Sensitivity: $102 \pm 3\text{dB}$
Frequency range: 20Hz-20KHz
Microphone: 6.0x5.0mm
Microphone sensitivity: $-42 \pm 3\text{dB}$
Microphone impedance: $2.2\text{K}\Omega$
Directionality: omni-directional
Cable length: $2.1\text{M} \pm 0.15$
LED working voltage: $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$
Working current: $\leq 200\text{mA}$
Headset jack: USB+3.5mm 4Pin

Русский язык

Спецификации продукции
Размер: 40мм
Сопротивление: $25\Omega \pm 15\%$
Чувствительность: $102 \pm 3\text{дБ}$
Область частот: 20Hz-20KГц
Микрофон: 6.0x5.0мм
Чувствительность микрофона: $-42 \pm 3\text{дБ}$
Сопротивление микрофона: $2.2\text{K}\Omega$
Направленность: полная
Длина провода: $2.1\text{M} \pm 0.15$
Напряжение светодиода: ПРЯМОЙ ТОК $5\text{V} \pm 5\%$
Рабочий ток: $\leq 200\text{mA}$
Разъем наушников: USB+3.5mm 4Pin

日本語

製品パラメーター
ラッパサイズ: 40mm
抵抗: $25\Omega \pm 15\%$
感度: $102 \pm 3\text{dB}$
頻度範囲: 20Hz-20KHz
マイクロフォン: 6.0x5.0mm
マイクロフォンの感度: $-42 \pm 3\text{dB}$
マイクロフォンの抵抗: $2.2\text{K}\Omega$
方向性: 全指向
線の長さ: $2.1\text{M} \pm 0.15$
LED作業電圧: $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$
作業電流: $\leq 200\text{mA}$
イヤホンのインターフェース: US

L'italiano

Parametri del prodotto
Formato dell'altoparlante: 40 mm
Impedenza: $25\Omega \pm 15\%$
Sensibilità: $102 \pm 3\text{dB}$
Gamma di frequenza: 20Hz-20 K
Microfono: 6.0x5.0mm
Sensibilità del microfono: -42 ± 3
Impedenza del microfono: $2.2\text{K}\Omega$
Direzione: omnidirezionale
Lunghezza linea: 2.1 M - 0.15
Tensione di lavoro LED: $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$
Corrente di funzionamento: ≤ 200
Interfaccia dell'auricolare: USB+3

Deutsch

Produktparameter:
Lautsprecherdurchmesser: 40mm
Lautsprecherwiderstand: $25\Omega \pm 15$
Empfindlichkeit: $102 \pm 3\text{dB}$
Frequenzbereich: 20Hz-20KHz
Mikrofon: 6.0x5.0mm
Mikrofonempfindlichkeit: -42 ± 3
Mikrofonimpedanz: $2.2\text{K}\Omega$
Richtung: omnidirektional
Kabellänge: $2.1\text{m} \pm 0.15$
LED-Betriebsspannung: $\text{DC}5\text{V} \pm 5$
Betriebsstrom: $\leq 200\text{mA}$
Kopfhörerschnittstelle: USB+3.5mm

