

Walloha

Hi! Ontzettend bedankt voor je bestelling bij Walloha.com. We weten zeker dat je met dit behang een droomkamer creëert. Deze handleiding helpt je bij het ophangen voor het perfecte resultaat. En mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op!

Liefs, Sander & Mariska



Vliesbehang:

We drukken onze prints op vliesbehang met een matte, papieren uitstraling. Het materiaal is sterk en kan dankzij de milieuvriendelijke acryl toplaag tegen een stootje. Het behangen zelf is trouwens fluitje van een cent. Omdat wij het behang voor je voorsnijden en op maat drukken, kun je meteen beginnen met ophangen. Verder heb je ook geen gedoe met behangtafels; je hoeft alleen maar de muur in te smeren met lijm en het behang aan te brengen.

Productinformatie:

Type behang	Vliesbehang met acryl toplaag en non woven-rug.
Uitstraling	Mat met een vlakke structuur.
Gewicht	200 gram per m ² .
Baanbreedte	70 cm; het formaat van de laatste baan is afhankelijk van het gewenste formaat.
Milieu	De toplaag bevat een watergedragen acrylaatverf en is PVC-vrij. De backing is gemaakt van een FSC-mix.
Verwijdering	Volledig afstripbaar en droog te verwijderen.
Brandcertificaat	B1/M1.
Veiligheid	Zeer geschikt voor de slaap- en kinderkamer.
Lijmadvies	Perfax Roll on voor vliesbehang, direct op de muur aanbrengen.
Verzending	Gratis binnen Nederland en België.

Behanginstructie:

Wat heb je nodig?

- 01 Behanglijm (Perfax Ready & Roll voor Vliesbehang)
- 02 Grote emmer en roerspaaan
- 03 Vochtige spons
- 04 Scherp stanleymes
- 05 Rolmaat en potlood
- 06 Waterpas
- 07 Behangspatel
- 08 Lijmkwast of -roller
- 09 Verfkwast
- 10 Trapladder



Stappenplan voor het ophangen:



- 01/ Controleer voordat je begint het behang op drukfouten of defecten.
- 02/ Zorg ervoor dat de muur schoon en glad is, zonder oud behang, boorgaten of andere oneffenheden.
- 03/ Maak het plaksel aan volgens de gebruiksaanwijzing of gebruik kant en klare behanglijm.
- 04/ Trek met een potlood een loodlijn van boven naar beneden op de muur. Gebruik hiervoor een lineaal en waterpas.
- 05/ Breng de lijm egaal aan over de breedte van twee stroken. Gebruik een verfkwast voor de hoekjes.
- 06/ Breng het behang in de nog vochtige lijm direct op de muur aan. Druk het behang aan en strijk het glad met een behangspatel om eventuele luchtballen te verwijderen. Strijk van boven naar beneden en van binnen naar buiten.
- 07/ Breng de volgende banen aan en let erop dat het patroon goed aansluit. Gebruik je handen om de banen voorzichtig aan te duwen. Als een baan niet helemaal goed is aangebracht kun je deze voorzichtig lostrekken en opnieuw aanbrengen.
- 08/ Verwijder eventuele lijmresten direct met een schone, vochtige spons.
- 09/ Snijd het uitstekende behang af lang het plafond met een liniaal en stanleymes.



Aanvullende tips:

- ✓ Gebruik voor zuigende ondergronden eerst een primer. Op de verpakking van de behanglijm staat welke je moet gebruiken.
- ✓ Merk de voorgesneden behangbanen met een nummer op de achterkant om zo zeker te zijn dat de banen allemaal in dezelfde richting worden geplakt. Gebruik voor het aftekenen altijd een zacht potlood; inkt van viltstiften en pennen kunnen door het behang heen te zien zijn.
- ✓ Gebruik altijd een scherp mesje om behang te snijden. Een bot mesje kan scheuren veroorzaken.
- ✓ Behang moet altijd rustig drogen, anders kan het gaan krimpen of scheuren. Houd deuren en ramen dicht en zet de verwarming op een gematigde temperatuur.