








# Installation Guide

## Smart Box III



**Introduction**  
Smart Box is designed to your Mio™ motor by connecting with the control power of the fuse terminal of your vehicle. It can be used to repair vehicle lighting, parking, Smart Box III can prevent the discharge of the vehicle battery when the power is disconnected. It also checks the vehicle alarm system.

### Precautions and notices

- Read user's manual DC 12-24V output current: 2A maximum
- Do not use them to drive output voltage: DC 12-24V. This product can be used with the vehicle that has DC 12-24V output. (Passenger car, RV, truck, bus, etc.)
- Before the installation, disconnect the car's electrical equipment.
- Make sure the installation in vehicle power voltage does not cause battery status discharge, overvoltage, and short circuit.
- Have attention to disassemble, repair or make any modifications to the product. Disconnecting, modifying or any alteration to the product, could damage to your vehicle, may affect safety and cause damage to property and/or any warranty.
- Do not touch the product as installed. Messing, neglect, or abuse will affect the warranty, installation or safety.
- Do not strip the product of subject to power shock.

- 1 Parts and functions**
- 1 Fuse cable
  - 2 ACC (green wire)
  - 3 (In vehicle wire)
  - 4 GND (blue wire)
  - 5 Setting switch
  - 6 Sets the voltage and timer.
  - 7 LED indicator
  - 8 Micro-USB connector
  - 9 Connects to the recorder.

### 2 Setting switches

Switch 1 and 2: Setting voltage switches  
Switch 3: Set the timer setting switches

### 3 Installation and setup

1. Set the voltage and timer by adjusting the switches. Configure the settings.



The Smart Box III is designed to power the alarm system by connecting to the fuse terminal of the vehicle. It can be used to repair vehicle lighting, parking, Smart Box III can prevent the discharge of the vehicle battery when the power is disconnected. It also checks the vehicle alarm system.

### 4 Installation and setup

- 1. Turn on the power of the fuse terminal of the vehicle.
- 2. Turn on the power of the fuse terminal of the vehicle.
- 3. Turn on the power of the fuse terminal of the vehicle.
- 4. Turn on the power of the fuse terminal of the vehicle.

1. Turn on the power of the fuse terminal of the vehicle.

2. Turn on the power of the fuse terminal of the vehicle.

3. Turn on the power of the fuse terminal of the vehicle.

4. Turn on the power of the fuse terminal of the vehicle.

5. Turn on the power of the fuse terminal of the vehicle.

6. Turn on the power of the fuse terminal of the vehicle.

7. Turn on the power of the fuse terminal of the vehicle.

8. Turn on the power of the fuse terminal of the vehicle.

9. Turn on the power of the fuse terminal of the vehicle.

10. Turn on the power of the fuse terminal of the vehicle.

11. Turn on the power of the fuse terminal of the vehicle.

12. Turn on the power of the fuse terminal of the vehicle.

13. Turn on the power of the fuse terminal of the vehicle.

**Введение**  
Smart Box III разработан специально для вашего автомобиля Mio™. Он предназначен для подключения к клемме питания предохранителя. Он может использоваться для ремонта автомобильного освещения, парковки, Smart Box III предотвращает разряд аккумулятора при отключении питания. Он также проверяет работу системы сигнализации.

### Предупреждения и уведомления

- Читайте руководство пользователя DC 12-24V. Этот продукт можно использовать с транспортными средствами с выходным напряжением DC 12-24V. (Пассажирский автомобиль, автобус, грузовик, автодом и т.д.)
- Перед установкой отключите питание автомобиля.
- Убедитесь, что установка в автомобиле не приведет к разряду аккумулятора, повреждению и короткому замыканию.
- При установке, ремонте или внесении любых изменений в продукт, отключите питание. Изменение, модификация или изменение продукта может повредить ваш автомобиль, повлиять на безопасность и привести к повреждению имущества и/или отмене гарантии.
- Не прикасайтесь к продукту, как установлен. Неисправности, пренебрежение, повреждение или злоупотребление могут повлиять на гарантию, установку или безопасность.
- Не снимайте продукт с предохранителя.
- Не снимайте продукт с предохранителя.

- 1 Части и функции**
- 1 Кабель аккумулятора
  - 2 ACC (зеленый провод)
  - 3 (В автомобиле)
  - 4 GND (синий провод)
  - 5 Переключатель
  - 6 Настройка напряжения и таймера.
  - 7 Светодиодный индикатор
  - 8 Разъем Micro-USB
  - 9 Подключается к регистратору.

### 2 Настройка переключателей

Переключатель 1 и 2: Переключатели напряжения  
Переключатель 3: Установка таймера

### 3 Установка и настройка

1. Установите напряжение и таймер, отрегулировав переключатели.



The Smart Box III is designed to power the alarm system by connecting to the fuse terminal of the vehicle. It can be used to repair vehicle lighting, parking, Smart Box III can prevent the discharge of the vehicle battery when the power is disconnected. It also checks the vehicle alarm system.

### 4 Установка и настройка

- 1. Включите питание предохранителя автомобиля.
- 2. Включите питание предохранителя автомобиля.
- 3. Включите питание предохранителя автомобиля.
- 4. Включите питание предохранителя автомобиля.

1. Включите питание предохранителя автомобиля.

2. Включите питание предохранителя автомобиля.

3. Включите питание предохранителя автомобиля.

4. Включите питание предохранителя автомобиля.

5. Включите питание предохранителя автомобиля.

6. Включите питание предохранителя автомобиля.

7. Включите питание предохранителя автомобиля.

8. Включите питание предохранителя автомобиля.

9. Включите питание предохранителя автомобиля.

10. Включите питание предохранителя автомобиля.

11. Включите питание предохранителя автомобиля.

12. Включите питание предохранителя автомобиля.

13. Включите питание предохранителя автомобиля.

**Üvod**  
Smart Box III je navrhnutý špeciálne pre vaše vozidlo Mio™. Je určený na pripojenie k terminálu ističa. Môže byť použitý na opravu svetiel vozidla, parkovania, Smart Box III môže zabrániť vybitiu akumulátora pri odpojení napájania. Tiež kontroluje funkciu alarmového systému.

### Začiatok a upozornenia

- Čítajte manuál používateľa DC 12-24V. Tento produkt možno použiť s vozidlami s výstupným napätím DC 12-24V. (Osobný automobil, RV, kamión, autobus, atď.)
- Pred inštaláciou odpojte napájanie vozidla.
- Uistite sa, že inštalácia v vozidle nepôjde na úkor vybitia akumulátora, poškodenia a poruchy.
- Keď budete inštalovať, opravovať alebo robíte akékoľvek zmeny v produkte, odpojte napájanie. Zmena, modifikácia alebo zmena produktu môže poškodiť vozidlo, ovplyvniť bezpečnosť a viesť k poškodeniu majetku a/alebo zrušeniu záruky.
- Neodštiepujte produkt z ističa.
- Neodštiepujte produkt z ističa.


- 1 Časť a funkcie**
- 1 Kábel akumulátora
  - 2 ACC (zelený kábel)
  - 3 (V aute)
  - 4 GND (modrý kábel)
  - 5 Spínač
  - 6 Nastavenie napätia a času.
  - 7 LED indikátor
  - 8 Micro-USB konektor
  - 9 Konektor pre kameru.

### 2 Spínače nastavení

Spínač 1 a 2: Spínače napätia  
Spínač 3: Nastavenie času

### 3 Inštalácia a nastavenie

1. Nastavenie napätia a času nastavením prepínačov.



The Smart Box III is designed to power the alarm system by connecting to the fuse terminal of the vehicle. It can be used to repair vehicle lighting, parking, Smart Box III can prevent the discharge of the vehicle battery when the power is disconnected. It also checks the vehicle alarm system.

### 4 Inštalácia a nastavenie

- 1. Zapnite ističa napájania vozidla.
- 2. Zapnite ističa napájania vozidla.
- 3. Zapnite ističa napájania vozidla.
- 4. Zapnite ističa napájania vozidla.

1. Zapnite ističa napájania vozidla.

2. Zapnite ističa napájania vozidla.

3. Zapnite ističa napájania vozidla.

4. Zapnite ističa napájania vozidla.

5. Zapnite ističa napájania vozidla.

6. Zapnite ističa napájania vozidla.

7. Zapnite ističa napájania vozidla.

8. Zapnite ističa napájania vozidla.

9. Zapnite ističa napájania vozidla.

10. Zapnite ističa napájania vozidla.

11. Zapnite ističa napájania vozidla.

12. Zapnite ističa napájania vozidla.

13. Zapnite ističa napájania vozidla.

**Einstellung**  
Das Smart Box III ist für Ihr Fahrzeug Mio™ konzipiert. Es ist angeschlossen an den Sicherungsterminal des Stromversorgungsnetzes. Es kann zur Reparatur des Fahrzeuglichts, des Parkens, Smart Box III kann den Entladung des Fahrzeugakkumulators verhindern, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist. Es überprüft auch den Funktionsschutz des Alarmsystems.

### Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise

- Lesen Sie das Benutzerhandbuch DC 12-24V. Dieses Produkt kann mit Fahrzeugen mit einer Ausgangsspannung von DC 12-24V verwendet werden. (Personenwagen, RV, LKW, Bus, etc.)
- Bevor Sie installieren, trennen Sie das Fahrzeug vom Stromnetz.
- Stellen Sie sicher, dass die Installation im Fahrzeug nicht zu einer Entladung des Akkumulators, Beschädigung und Störungen führt.
- Wenn Sie installieren, reparieren oder Änderungen an dem Produkt vornehmen, trennen Sie das Fahrzeug vom Stromnetz. Änderungen, Modifikationen oder Änderungen am Produkt können das Fahrzeug beschädigen, die Sicherheit beeinträchtigen und zu Schäden an Eigentum und/oder zur Annullierung der Garantie führen.
- Das Entfernen des Produkts von der Sicherung kann zu Schäden an dem Produkt, zu Verletzungen und/oder zur Annullierung der Garantie führen.
- Das Entfernen des Produkts von der Sicherung kann zu Schäden an dem Produkt, zu Verletzungen und/oder zur Annullierung der Garantie führen.

- 1 Teile und Funktionen**
- 1 Akku-Kabel
  - 2 ACC (grüner Draht)
  - 3 (Im Fahrzeug)
  - 4 Masse (blauer Draht)
  - 5 Einstellungs-Schalter
  - 6 Einstellung von Spannung und Zeit.
  - 7 LED-Indikator
  - 8 Micro-USB-Anschluss
  - 9 Anschluss für Kamera.

### 2 Einstellungs-Schalter

Schalter 1 & 2: Spannungseinstellung  
Schalter 3: Zeiteneinstellung

### 3 Installation und Einrichtung

1. Stellen Sie die Spannung und die Zeit ein, indem Sie die Schalter einstellen.



The Smart Box III is designed to power the alarm system by connecting to the fuse terminal of the vehicle. It can be used to repair vehicle lighting, parking, Smart Box III can prevent the discharge of the vehicle battery when the power is disconnected. It also checks the vehicle alarm system.

### 4 Installation und Einrichtung

- 1. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeuges ein.
- 2. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeuges ein.
- 3. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeuges ein.
- 4. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeuges ein.

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeuges ein.

2. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeuges ein.

3. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeuges ein.

4. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeuges ein.

5. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeuges ein.

6. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeuges ein.

7. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeuges ein.

8. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeuges ein.

9. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeuges ein.

10. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeuges ein.

11. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeuges ein.

12. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeuges ein.

13. Schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeuges ein.

**Introducción**  
El Smart Box III está diseñado específicamente para su vehículo Mio™. Se conecta al terminal de fusibles de su vehículo para reparar el sistema de iluminación, el estacionamiento, Smart Box III puede prevenir la descarga de la batería del vehículo cuando se interrumpe el suministro de energía. También verifica el funcionamiento del sistema de alarma.

### Precauciones y avisos

- Lea el manual de usuario DC 12-24V. Este producto se puede utilizar con vehículos con una salida de potencia de DC 12-24V. (Automóvil, autocaravana, autocaravana, etc.)
- Antes de instalar, desconecte el vehículo del sistema de alimentación eléctrica.
- Asegúrese de que la instalación en el vehículo no cause una descarga de la batería, daños y averías.
- Al instalar, reparar o hacer cualquier modificación al producto, desconecte el vehículo del sistema de alimentación eléctrica. Los cambios, las modificaciones o los cambios en el producto pueden dañar el vehículo, afectar la seguridad y causar daños a la propiedad y/o anular la garantía.
- La eliminación del producto de la línea de fusibles puede causar daños al producto, lesiones y/o anulación de la garantía.
- La eliminación del producto de la línea de fusibles puede causar daños al producto, lesiones y/o anulación de la garantía.

- 1 Partes y funciones**
- 1 Cable de batería
  - 2 ACC (cable verde)
  - 3 (En el vehículo)
  - 4 Tierra (cable azul)
  - 5 Configuración de los interruptores
  - 6 Configuración de la tensión y el temporizador.
  - 7 LED indicador
  - 8 Conector Micro-USB
  - 9 Conector para cámara.

### 2 Configuración de los interruptores

Interruptor 1 y 2: Configuración de tensión  
Interruptor 3: Configuración de temporizador

### 3 Instalación y configuración

1. Establezca la tensión y el temporizador ajustando los interruptores.



The Smart Box III is designed to power the alarm system by connecting to the fuse terminal of the vehicle. It can be used to repair vehicle lighting, parking, Smart Box III can prevent the discharge of the vehicle battery when the power is disconnected. It also checks the vehicle alarm system.

### 4 Instalación y configuración

- 1. Encienda el interruptor de alimentación del vehículo.
- 2. Encienda el interruptor de alimentación del vehículo.
- 3. Encienda el interruptor de alimentación del vehículo.
- 4. Encienda el interruptor de alimentación del vehículo.

1. Encienda el interruptor de alimentación del vehículo.

2. Encienda el interruptor de alimentación del vehículo.

3. Encienda el interruptor de alimentación del vehículo.

4. Encienda el interruptor de alimentación del vehículo.

5. Encienda el interruptor de alimentación del vehículo.

6. Encienda el interruptor de alimentación del vehículo.

7. Encienda el interruptor de alimentación del vehículo.

8. Encienda el interruptor de alimentación del vehículo.

9. Encienda el interruptor de alimentación del vehículo.

10. Encienda el interruptor de alimentación del vehículo.

11. Encienda el interruptor de alimentación del vehículo.

12. Encienda el interruptor de alimentación del vehículo.

13. Encienda el interruptor de alimentación del vehículo.

**Précautions d'utilisation et notifications**  
Le Smart Box III est conçu pour votre véhicule Mio™. Il est connecté au terminal de fusibles de votre véhicule pour réparer le système d'éclairage, le stationnement, Smart Box III peut empêcher la décharge de la batterie du véhicule lorsque l'alimentation est interrompue. Il vérifie également le fonctionnement du système d'alarme.

### Précautions d'utilisation et notifications

- Lisez le manuel de l'utilisateur DC 12-24V. Ce produit peut être utilisé avec des véhicules ayant une sortie de puissance de DC 12-24V. (Automobile, autocaravane, autocaravane, etc.)
- Avant d'installer, déconnectez le véhicule du système d'alimentation électrique.
- Assurez-vous que l'installation dans le véhicule ne provoque pas de décharge de la batterie, de dommages et de pannes.
- Si vous installez, réparez ou apportez des modifications au produit, déconnectez le véhicule du système d'alimentation électrique. Les modifications, les modifications ou les changements de produit peuvent endommager le véhicule, affecter la sécurité et causer des dommages à la propriété et/ou annuler la garantie.
- L'élimination du produit de la ligne de fusibles peut causer des dommages au produit, des blessures et/ou l'annulation de la garantie.
- L'élimination du produit de la ligne de fusibles peut causer des dommages au produit, des blessures et/ou l'annulation de la garantie.

- 1 Pièces et fonctions**
- 1 Câble Batterie
  - 2 ACC (fil vert)
  - 3 (Dans le véhicule)
  - 4 Masse (fil bleu)
  - 5 Configuration des interrupteurs
  - 6 Configuration de la tension et du temporisateur.
  - 7 LED indicateur
  - 8 Connecteur Micro-USB
  - 9 Connecteur pour caméra.

### 2 Configuration des interrupteurs

Interrupteur 1 et 2: Configuration de la tension  
Interrupteur 3: Configuration du temporisateur

### 3 Installation et configuration

1. Réglez la tension et le temps en ajustant les commutateurs.



The Smart Box III is designed to power the alarm system by connecting to the fuse terminal of the vehicle. It can be used to repair vehicle lighting, parking, Smart Box III can prevent the discharge of the vehicle battery when the power is disconnected. It also checks the vehicle alarm system.

### 4 Installation et configuration

- 1. Activez l'alimentation du véhicule.
- 2. Activez l'alimentation du véhicule.
- 3. Activez l'alimentation du véhicule.
- 4. Activez l'alimentation du véhicule.

1. Activez l'alimentation du véhicule.

2. Activez l'alimentation du véhicule.

3. Activez l'alimentation du véhicule.

4. Activez l'alimentation du véhicule.

5. Activez l'alimentation du véhicule.

6. Activez l'alimentation du véhicule.

7. Activez l'alimentation du véhicule.

8. Activez l'alimentation du véhicule.

9. Activez l'alimentation du véhicule.

10. Activez l'alimentation du véhicule.

11. Activez l'alimentation du véhicule.

12. Activez l'alimentation du véhicule.

13. Activez l'alimentation du véhicule.

**Uvod**  
Smart Box III je namenjen vašemu vozilu Mio™. Povezuje se na terminal osigurača vašeg vozila kako bi se popravilo osvetljenje vozila, parkiralište, Smart Box III može sprečiti pražnjenje baterije vozila kada se prekinuće napajanje. Takođe proverava rad sistema zaštite vozila.

### Mjere opreza i obavijesti

- Pročitajte upute za upotrebu DC 12-24V. Ovaj proizvod može se koristiti s vozilima s izlaznom snagom od DC 12-24V. (Putničko vozilo, kamping vozilo, kamping vozilo, itd.)
- Pre instalaciju odvojite vozilo od sistema napajanja električnom energijom.
- Uverite se da instalacija u vozilu ne uzrokuje pražnjenje baterije, oštećenje i kvarove.
- Prilikom instaliranja, popravljivanja ili izvođenja bilo kakvih promjena u proizvodu, odvojite vozilo od sistema napajanja električnom energijom. Promjene, modifikacije ili izvođenja bilo kakvih promjena u proizvodu mogu oštetiti vozilo, uticati na sigurnost i uzrokovati oštećenje imovine i/ili poništiti jamstvo.
- Uklanjanje proizvoda iz osigurača može uzrokovati oštećenje proizvoda, ozljede i/ili poništavanje jamstva.
- Uklanjanje proizvoda iz osigurača može uzrokovati oštećenje proizvoda, ozljede i/ili poništavanje jamstva.


- 1 Dijelovi i funkcije**
- 1 Kabel baterije
  - 2 ACC (zeleni žica)
  - 3 (U vozilu)
  - 4 Zemlja (plava žica)
  - 5 Postavljanje prekidača
  - 6 Postavljanje napona i vremena.
  - 7 LED indikator
  - 8 Micro-USB konektor
  - 9 Konektor za kameru.

### 2 Namještanje prekidača

Prekidač 1 i 2: Postavljanje napona  
Prekidač 3: Postavljanje vremena

### 3 Ugradnja i namještanje

1. Postavite napon i vrijeme podešavanjem prekidača.



The Smart Box III is designed to power the alarm system by connecting to the fuse terminal of the vehicle. It can be used to repair vehicle lighting, parking, Smart Box III can prevent the discharge of the vehicle battery when the power is disconnected. It also checks the vehicle alarm system.

### 4 Ugradnja i namještanje

- 1. Uključite napajanje vozila.
- 2. Uključite napajanje vozila.
- 3. Uključite napajanje vozila.
- 4. Uključite napajanje vozila.

1. Uključite napajanje vozila.

2. Uključite napajanje vozila.

3. Uključite napajanje vozila.

4. Uključ

