SY650L EU
STANLEY 3 Open Finger Gloves
Size LARGE

SKU quantity 1

0 674326 262147

STANLEY®

CE

USER INFORMATION
EN420:2003+A1:2009

GB This glove is designed for applications such as working on machinery, working on automobiles, and working with hand and power tools to not meet minimum EN420 length requirements, in order to provide increased flexibility for special applications where maximum range of motion is required, a snug fit to prevent snagging in tight spaces, and to avoid a loose fit which could become trapped in machinery. As such there is no protection of the wrist. The protection against risks or hazards which are not mentioned in this document is not warranted. The levels of performance mentioned are only valid for new gloves, not washed, nor regenerated. These levels of performance are obtained from the tests done according to conditions defined by the applicable standards. Furthermore, the sizes are not in accordance with the standard EN420 due to the use of the glove. This glove shall not be in contact with fire. Available sizes: 10. Dexterity: 5. Keep in its original packaging, under ordinary temperature and humidity conditions and in clean, covered and ventilated premises. EN388:2016 [3141X] 3 ABRASION RESISTANCE, 1 BLADE CUT RESISTANCE, 4 TEAR RESISTANCE, 1 PUNCTURE RESISTANCE. Levels - Abrasion Resistance No. of Cycles - 100, 500, 2000, 8000, ------ Blade Cut Resistance - 1.2, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0, Tear Resistance - 10, 25, 50, 75, ------, Puncture Resistance - 20, 60, 100, 150, ------- Certification: Type Examination complied by BTTG, Notified Body #: 0338: BTTG, Unit 6 Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 1EH, United Kingdom.The coupe test results are only indicative of cut resistance, while the TDM cut resistance test is the reference performance result.

E Este guante está diseñado para diversos usos como en el trabajo con maquinaria de automóviles y trabajo con herramientas mecánicas y eléctricas que no requieran cumplir la longitud mínima establecida por EN420, con el fin de brindar una mayor flexibilidad para usos especiales en donde se requiere un rango máximo de movimiento, un ajuste cómodo para evitar que se enganche en espacios pequeños y que se salga, lo que podría causar un atasco en la maquinaria. En ese sentido, no tiene protección en la muñeca. No se garantiza que brinde protección contra riesgos o peligros no mencionados en este documento. Los niveles de rendimiento mencionados solo son válidos para la palma del guante. Los niveles de rendimiento mencionados solo son válidos para guantes nuevos, no lavados ni regenerados. Estos niveles de rendimiento son obtenidos a partir de pruebas hechas de conformidad a las condiciones definidas por los estándares. Además, los tamaños no están de conformidad con el estándar EN420 en función al uso del guante. Este guante no deberá estar en contacto con fuego. Tallas disponibles: 10. Destreza: 5. Mantener guardado en su empaque original, a temperatura y condiciones de humedad promedio y en un lugar limpio, cubierto y ventilado. EN388:2016 [3141X] 3 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, 1 RESISTENCIA A CORTES DE CUCHILLAS, 4 RESISTENCIA AL DESGARRE, 1 RESISTENCIA A LA PUNCIÓN. Nivel - Resistencia a la Abrasión No. de Ciclos - 100, 500, 2000, 8000, ------ Resistencia a Cortes de Cuchillas - 1.2, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0, Resistencia al Desgarre - 10, 25, 50, 75, ------, Resistencia a la Punción - 20, 60, 100, 150, ------- Certificación: Type Examination complied by BTTG, Notified Body #: 0338: BTTG, Unit 6 Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 1EH, United Kingdom.
The coupe test results are only indicative of cut resistance, while the TDM cut resistance test is the reference performance result.

F Ce gant est conçu pour des applications telles que le travail sur les machines, le travail sur les automobiles, et le travail avec des outils à main ou électriques pour ne pas respecter les exigences de longueur minima de la norme EN420, afin d'assurer une flexibilité accrue pour les applications spéciales où une amplitude maximale du mouvement est requise, d'avoir un bon ajustement pour prévenir les égratignures dans des espaces étroits, et d'éviter d'avoir des parties lâches qui pourraient être coincées dans une machine. Ainsi, il n'y a aucune protection du poignet. La protection contre les risques ou les dangers qui ne sont pas mentionnés dans ce document n'est pas garantie. Les niveaux de performance mentionnés sont uniquement valides pour la paume du gant. Les niveaux de performance mentionnés sont uniquement valides pour les gants neufs non lavés et non régénérés. Ces niveaux de performance sont obtenus à partir de tests effectués conformément aux conditions définies par les normes applicables. En outre les tailles ne sont pas conformes à la norme EN420 étant donné l'utilisation de ce gant. Ce gant ne doit pas entrer en contact avec le feu. Tailles disponibles : 10. Dextérité: 5. Conserver dans son emballage d'origine, dans des conditions de température et d'humidité ordinaires et à un endroit propre, couvert et aéré. EN388:2016 [3141X] 3 RÉSISTANCE À L'ABRASION, 1 RÉSISTANCE AUX COUPURES, 4 RÉSISTANCE AUX DÉCHIRURES, 1 RÉSISTANCE À LA PERFORATION. Niveau - Résistance à l'abrasion N° de cycles - 100, 500, 2000, 8000, ------ Résistance aux coupures - 1.2, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0, Résistance aux déchirures - 10, 25, 50, 75, ------, Résistance à la perforation - 20, 60, 100, 150, ------- Certification: Type Examination complied by BTTG, Notified Body #: 0338: BTTG, Unit 6 Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 1EH, United Kingdom. The coupe test results are only indicative of cut resistance, while the TDM cut resistance test is the reference performance result.

D Dieser Handschuh wurde zur Anwendung bei Arbeit an Maschinen, Kraftfahrzeugen, Hand- und Elektrowerkzeugen entworfen, um die Mindestlängenanforderung des EN420 nicht zu erfüllen, um erhöhte Flexibilität bei speziellen Anwendungen die maximalen Bewegungsumfang erfordern, zu bieten, fester Passitz um Zerreißen in engen Räumen zu verhindern, und um lose Passung zu vermeiden, die sich in Maschinen verfangen könnte. Dem Handgelenk wird als solches kein Schutz geboten. Schutz gegen Risiken oder Gefahren, die in diesem Dokument nicht genannt sind, ist nicht gewährleistet. Die genannten Leistungsfähigkeiten treffen nur auf die Handfläche des Handschuhs zu. Die genannten Leistungsfähigkeiten treffen nur auf neue, ungewaschene und nicht regenerierte Handschuhe zu. Diese Leistungsfähigkeiten wurden durch Tests erlangt, die gemäß Bedingungen des entsprechenden Standards durchgeführt wurden. Zudem entsprechen die Größen nicht dem des Standard-EN420. Dieser Handschuh sollte nicht mit Feuer in Kontakt kommen. Verfügbare Größen: 10. Geschicklichkeit: 5. In der originalen Verpackung, unter normaler Temperatur und Feuchtigkeitsbedingungen und in sauberen, überdachten und belüfteten Räumen aufbewahren. EN388:2016 [3141X] 3 ABRIEBFESTIGKEIT, 1 SCHNITTFESTIGKEIT, 4 RISSFESTIGKEIT, 1 STICHFESTIGKEIT. Grad - Abriebfestigkeit Anz. von Zyklen- 100, 500, 2000, 8000, ------ Schnittfestigkeit - 1.2, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0, Rissfestigkeit - 10, 25, 50, 75, ------, Stichfestigkeit - 20, 60, 100, 150, ------- Zertifizierung: Type Examination compiled by BTTG, Notified Body #: 0338: BTTG, Unit 6 Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 1EH, United Kingdom. The coupe test results are only indicative of cut resistance, while the TDM cut resistance test is the reference performance result.

NL Deze
mee
zod

garantievoorw
normen. Boved
verpakking, on
Niveau - Schu
BTTG, Notified

PL R
je
w
nieregenerow
ogniem. Zale
opakowaniu
NA PRZEKU
Jednostka m
cut resistar

P
para a pal
pelas norm
materiais
cobertas
Corte - 1.2
Manchest

solo
Que
RES
Res
Kir