

# PU20-368 UT-801 for Europe

生产厂商：昆山尚德医疗器械有限公司  
 生产地址：昆山玉山镇白茆路20号  
 注册证号：苏械注准201300013  
 执行标准：GB19076-2007  
 许可证编号：苏食药监械生产许20100058号  
 EN 60601-1:2006+A1:2013  
 使用年限：4年  
 生产日期：4年

Technology You Can Trust  
 Multi-function Infrared Thermometer  
 UT-801

3V(CR2032)  
 + x 1

**A&D**  
 A&D Medical

**JAPAN**  
 Quality & Design

Technology You Can Trust  
 Multi-function Infrared Thermometer  
 UT-801



[Contents]  
 Thermometer & Cap x 1  
 Battery CR2032 x 1  
 (inside of the thermometer)  
 Instruction Manual x 1

Medical Device  
 This thermometer is an adjusted mode thermometer that converts the ear/forehead temperature to display its "oral equivalent."

**A&D**  
 A&D Medical



UT-801

**A&D**  
 A&D Medical

Designed by A&D Medical, Tokyo, Japan.  
 Made in China

A&D Company, Limited  
 3-23-14, Higashi-kebukuro, Toshima-ku Tokyo 170-0013 JAPAN  
<http://www.aandd.jp>

Radiant Innovation Inc. <http://www.radiantek.com.tw>  
 1F, No.3, Industrial E. 9th Rd., Science-Based Industrial Park,  
 Hsinchu 300, Taiwan

Medical Technology Promedix Consulting GmbH  
 Altenhofstrasse 80, D-66386 St. Ingbert, Germany



- EN**
- One second ear measurement
  - Forehead measurement by forehead scanning
  - Surface temperature measurement and room temperature display
  - Last reading recall / memory for 25 measurements
  - Fever alarm with beeper (above 37.5°C / 99.5°F)

- FR**
- Mesure auriculaire en 1 seconde
  - Mesure du front par balayage du front
  - Mesure de température de surface et température de la pièce
  - Rappel des dernières mesures / mémoires pour 25 mesures
  - Alarme en cas de fièvre avec signal sonore (au-dessus de 37,5°C / 99,5°F)

- IT**
- Misura auricolare in un secondo
  - Misurazione della fronte mediante scansione della fronte
  - Visualizzazione misura della temperatura di superficie e ambientale
  - Richiamo ultima rilevazione / memoria di 25 misure
  - Allarme stato febbrile con segnale acustico (oltre 37,5 °C / 99,5 °F)

- ES**
- Medidor auditivo de un segundo
  - Medición de la frente mediante escaneo de la frente
  - Medidor de temperatura y superficie de la habitación
  - Última medición almacenada / capacidad de almacenamiento de 25 medias de temperatura
  - Alarma sonora detectora de Fiebre (por encima de 37,5°C / 99,5°F)

- ZH**
- 1秒測量耳朵體溫
  - 通過額頭掃描進行額頭測量
  - 表面溫度測量和室溫顯示
  - 前次測量記憶 / 25個測量記憶儲存
  - 發燒警告 (高於37.5°C / 99.5°F)

- AR**
- قياس عن طريق الأذن يتأينة واحدة
  - تهدب الجال حسم فيرط نع نيبيجالا سايق
  - قياس درجة الحرارة السطحية وعرض درجة حرارة الغرفة
  - استدعاء القراءة السابقة / ذاكرة ل 25 قياس
  - (إنذار الحمى مع صافرة (فوق 37,5°C / 99,5°F))

Operating temperature range: 10 to 40°C (50 to 104°F), 15 to 85%RH  
 Storage temperature range: -20 to +50°C, RH ≤ 85%  
 Transportation temperature shall be less than 70°C, RH ≤ 95%

