



De korte bout gaat met ring boven in de beugel.

Sier-dopjes voor op het uiteinde van de beugel.

De korte schroef gaat in de geleider.

De lange schroef gaat onderin de beugel, door het gat.

1. De 4 rubbers in de gaten van het windscherm drukken.
2. Beugels monteren op de scooter
3. Windscherm op beugels monteren

De lange bout gaat onderin de beugel.

2 moeren om de spiegels aan het windscherm te bevestigen.



## WAARSCHUWINGEN

- Het windscherm verandert het rijgedrag.
- Daarom mag de 100km p/u niet worden overschreden.
- Het stuur moet altijd met beide handen vastgehouden worden.
- Extra voorzichtigheid dient betreden te worden bij hoge windsnelheden.
- Let op: zonnestralen kunnen een schade aan het dashboard veroorzaken. Het voertuig mag nooit met de holling van het scherm in lijn met de zon geparkeerd worden. (Maw, de zon mag als u op het voertuig zit niet achter in uw nek schijnen want dan reflecteert het zonlicht terug in uw dashboard).
- Controleer regelmatig of alle bevestigingsschroeven nog vast zitten.
- Maak het scherm alleen schoon met water en zeep met behulp van een zachte spons.
- Als het scherm krasen heeft moet het worden vervangen.



**PARKING:**

