

HANDLEIDING / INSTALLATIEGIDS

Trunk Auto Open Kit / Gasveren Set



Benodigheden: Een kleine platte schroevendraaier en een grote platte schroevendraaier.



Heeft u er liever beeld bij? Hieronder de instructies naar een DIY video:



- Open de camera app van uw smartphone
- Scan de bovenstaande QR code

Of bezoek onderstaande link:

<https://youtu.be/Yq10vFTCl0g>

Stap 1: Wees voorzichtig en zorg ervoor dat je ofwel iemand bij je hebt om de kofferbak open te houden terwijl je aan het monteren bent. Of zorg voor een stevige fixatie van de kofferbak.

Stap 2: Terwijl iemand de kofferbak openhoudt, gebruikt u een kleine platte schroevendraaier om de originele veerklemmen aan de boven- en onderkant van de steunen los te maken. U hoeft ze niet volledig te verwijderen, alleen halverwege eruit knallen volstaat (zie foto hieronder).

Stap 3: Verwijder nu de steun. Het kan nodig zijn om de kofferbak iets verder op te tillen om de spanning van de veerpoot te verminderen - deze zou bijna moeiteloos moeten loskomen (zie foto hieronder).



Stap 4: Herhaal hetzelfde proces voor de andere kant, vergeet niet om de kofferbak vast te houden - het is veel moeilijker wanneer het niet wordt ondersteund door een tweede persoon en uiteraard niet leuk als de klep naar beneden valt.

Stap 5: Neem nu een van de nieuwe vervangende steunen. Het enige wat u hoeft te doen is ze over de 'ball lug' op de auto te duwen. De rode veer moet zich onderaan bevinden, het dichtst bij de kofferbakopening aan beide kanten. Begin met de onderkant en vervolgens de bovenkant. U moet de kofferbak iets laten zakken om de bovenste kogel erin te drukken.

Stap 6: Herhaal nu voor de andere zijde. Laat de kofferbak niet los totdat beide steunen zijn gemonteerd en u hebt gecontroleerd of ze correct zijn vastgeklikt.

Stap 7: Dat was het! Het sluiten van de kofferbak vereist een beetje extra kracht, omdat het laatste deel van de sluiting de rode 'lanceerveren' samen worden geperst. Dit is normaal.