



**durgol®**  
SWISS ESPRESSO®

**düring ag**  
Brunnenwiesenstrasse 14  
CH-8106 Diellikon  
☎ +41 44 847 27 47  
www.durgol.com

Distributie / Distribution:  
düring trade gmbh  
Boesendorferstrasse 7  
AT-1010 Wien







**GRATIS / FREE**  
00 800 84 85 86 87  
[info@durgol.com](http://info@durgol.com)

we speak  






**durgol®**  
SWISS ESPRESSO®













**Speciale  
ontkalker**  
Détartrant spécial








We give you the right advice in 3 steps. What do you want to descale?  
The machine Configurator for all types or machines.  
More information [durgol.nl](http://durgol.nl)

<b>•Automatic•</b> with decalcification program		<b>•Manual•</b> without decalcification program	
<b>1</b> 	<b>2</b> 	<b>1</b> 	<b>2</b> 
<b>3</b> 	<b>4</b> 	<b>3</b> 	<b>4</b> 
<b>5</b> 	<b>6</b> 	<b>5</b> 	<b>6</b> 



## durgol® swiss espresso®

garanteert een moeiteloos, veilig en wijlge ontkalking van hoogwaardige koffiemachines, van elk type en merk. Ontkalk uw machine regelmatig en tijdig, bij voorkeur om de 3 maanden. Want een perfect onderhoud van uw machine en een optimale kwaliteit van uw koffie.

### Handleiding

Raadpleeg voor het ontkalken en desinfecteren in de eerste plaats de handleiding van uw koffiemachine. Stel de machine in op de lokale waterhardheid. Indien het ontkalkingsprogramma gaat branden dient u de machine te ontkalken. Ontkalk de machine uiterlijk vanaf het moment dat de koffietijdtijd langer staat of als het geluid bij het koffietraject duidelijk toeneemt.

<b>-Automatic-</b> met ontkalkingsprogramma 1. Schenk een portie (125 ml) swiss espresso in het waterreservoir. 2. Voeg leidingwater toe tot de door de fabrikant aangegeven hoeveelheid is bereikt. 3. Het programma start nu automatisch of kan worden gestart.	<b>-Manual-</b> zonder ontkalkingsprogramma 1. Schenk een portie (125 ml) swiss espresso in het waterreservoir. 2. Vul het reservoir met dezelfde hoeveelheid leidingwater (125 ml). 3. Laat deze oplossing door de warmwateruitlaat lopen. <b>Let op:</b> stoomfunctie uit! Als het apparaat geen warmwateruitlaat heeft, laat u de oplossing door de koffie-uitlaat lopen.
--	---

**Als het ontkalkingsproces niet start:**  
De machine langzaam vullen met water tot het ontkalkingsproces kan worden gestart (de hoeveelheid is afhankelijk van het type). Laat de ontkalkingsoplossing via de warmwateruitlaat of de koffie-uitlaat door de machine lopen.

1. Rong de vloeistof vervolgens op in een voldoende grote glas of plastic beker. **Let op:** De vloeistof kan heet zijn! De gebruikte ontkalkingsoplossing pent later afweden anders dreigt u erg te gloeien. Spoel na met veel water.
2. Het waterreservoir met water vullen. Vervolgens de machine met 1-2 tankvullingen water doorlopen (bij ontkalkingsprogramma's volgens de handleiding van uw koffiemachine doorlopen).
3. Tip: De koffiemachine na het ontkalken met een vochtige doek afweten om eventuele spatten van de ontkalkingsoplossing te verwijderen. Nu kunt u weer genieten van uw perfecte kopje koffie.

### Belangrijke opmerkingen

- Bevat anorganisch zuur, onderhouds- en hulpstoffen.
- Verwijken dat zuurgetuige materialen met de oplossing in aanraking komt. Deze kunnen daardoor worden aangetast.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Bij contact met de ogen deze direct uitspoelen met water. Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen.
- Bij inslikken water drinken. Raadpleeg bij klachten van angestuit een arts.
- Voor apparaten met een waterreservoir van meer dan 1 liter maximaal 2 porties worden gebruikt.



## durgol® swiss espresso®

garantit un d tarrage sans effort, rapide et s r des machines   caf  haut de gamme de tous les types et marques. D tarr ez r guli rement et   temps, id alement au moins tous les 3 mois. Pour le parfait entretien de votre machine et un caf  d'excellente qualit .

### Mode d'emploi

Pour effectuer le d tarrage et le rin age, veuillez dans un premier temps lire attentivement les consignes d'utilisation du fabricant de votre machine   caf . R glez la machine sur le diam tre de l'eau du robinet local. D s que le r gime de d tarrage s'allume, lancez le d tarrage. Effectuez le d tarrage le plus tard possible (pr f rablement du caf  pr par  plus de temps ou quand la machine commence   faire plus de bruit que d'habitude).

<b>-Automatic-</b> avec programme de d�tarrage 1. Verser une dose (125 ml) de votre espresso dans le r�servoir d'eau. 2. Remplir le r�servoir d'eau jusqu'� ce que vous ayez atteint la quantit� totale recommand�e par le fabricant de la machine. 3. Le programme d�marrera automatiquement ou peut �tre d�clench�.	<b>-Manual-</b> sans programme de d�tarrage 1. Verser une dose (125 ml) de votre espresso dans le r�servoir d'eau. 2. Remplir le r�servoir avec la m�me quantit� d'eau (125 ml). 3. Faire passer cette solution par le circuit d'eau chaude. <b>Attention:</b> ne pas g�n�rer de vapeur! Si il n'y a pas de circuit d'eau chaude, faire passer par le circuit de caf�.
--	---

**Lorsque le d tarrage ne d marre pas:**  
Remplir d'eau petit   petit jusqu'  ce que le d tarrage puisse  tre d clench  (la quantit  de remplissage d pend de l'appareil). Faire passer la solution de d tarrage dans le circuit d'eau chaude (ou le circuit de caf ) de la machine.

4. R cup rer le liquide dans un r cipient en verre ou en plastique suffisamment grand.  
**Attention:** le liquide peut  tre tr s chaud! Avant l' limination, laisser la solution de d tarrage agir quelques minutes. Rincer abondamment   l'eau.
5. Rincer le r servoir d'eau   l'eau. Rins e, rincer la machine avec une quantit  d'eau  quivalente   1-2 remplissages d'eau avec programme de d tarrage: rincez ainsi les circuits d'alimentation de votre machine   caf .
6. Conseil: essuyer la machine   caf  avec un torchon humide, apr s le d tarrage, pour  loigner d'eventuelles incrustations. Vous pouvez  galement nettoyer votre prochaine tasse d'un caf .

### Consignes importantes

- Contient de l'acide inorganique, des agents d'entretien et auxiliaires.
-  viter le contact avec les mat riaux sensibles aux acides qui pourraient  tre attaqu s.
- Conserver hors de la port e des enfants.
-  viter le contact avec les yeux, rincer imm diatement et abondamment avec de l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un m decin.
- En cas d'ing stion, boire de l'eau. En cas de malaise, pr voir de consulter un m decin.
- Pour les appareils ayant un r servoir d'eau de plus de 1 litre, utiliser 2 doses.

We give you the right advice in 3 steps. What do you want to descale?  
The machine Configurator for all types or machines.  
More information [durgol.nl](http://durgol.nl)



## durgol® swiss espresso®

garantees quick, effortless and safe decalcification of all brands and models of high-quality coffee machines. Please make sure you descale your machine regularly - ideally at least every 3 months - to keep it in perfect condition and to ensure it continues to provide you with excellent coffee.

### Instructions for use

First and foremost, follow the decalcification and rinsing instructions issued by your coffee machine manufacturer. Set the machine to your local water hardness. Decalcify the machine as soon as the decalcification indicator comes on, or at the latest when the machine takes longer to produce a cup of coffee or the brewing process becomes slower.

<b>-Automatic-</b> with decalcification program 1. Pour one portion (125 ml / 4.2 fl. oz.) of swiss espresso into the water tank. 2. Add water up to the capacity level recommended by the machine manufacturer. 3. The program will now either start automatically or can be started manually.	<b>-Manual-</b> without decalcification program 1. Pour one portion (125 ml / 4.2 fl. oz.) of swiss espresso into the water tank. 2. Add the same amount of water (125 ml / 4.2 fl. oz.) to the tank. 3. Let this solution run through the hot water dispenser. <b>Do not</b> activate the steam function! For machines without a hot water dispenser, run the solution through the coffee dispenser.
--	--

**If the decalcification process does not start:**  
Gradually add water until the decalcification process can be started (the required water volume depends on the machine type). Run the decalcification solution through the machine via the hot water dispenser (or the coffee dispenser).

4. Collect the solution in an adequately sized glass or plastic container as it flows out of the machine.  
**Warning:** the solution may be hot! Allow it to cool before tipping it away. Rinse with a generous volume of water.
5. Rinse the water tank with water. Then rinse the machine with 1-2 full tanks of water (if your machine has a decalcification program, follow the manufacturer's rinsing instructions).
6. Tip: once the process is complete, wipe the coffee machine with a damp cloth to remove any splashes of decalcification solution. Enjoy your next cup of perfect coffee!

### Important information

- Contains inorganic acid, care agents and auxiliary substances.
- Avoid contact with materials sensitive to acid as these may be damaged by the decalcifier solution.
- Keep out of the reach of children.
- In case of contact with the eyes, immediately rinse with water. Seek medical advice if irritation persists.
- If swallowed, drink water. Seek medical advice if you feel unwell.
- For machines with a water tank capacity exceeding 1 liter (33.8 fl. oz.) use 2 portions.



## durgol® swiss espresso®

garantiert eine m hefreie, schnelle und sichere Entkalkung hochwertiger Kaffeemaschinen aller Typen und Marken. Entkalken Sie regelm ssig und fr hzeitig, idealerweise mindestens alle 3 Monate. F r die perfekte Pflege Ihrer Maschine und eine optimale Qualit t Ihres Kaffees.

### Gebrauchsanleitung

Bitte befolgen Sie f r den Entkalkungs- und Sp rverfahren in erster Linie die Gebrauchsanweisung des Herstellers Ihrer Kaffeemaschine. Stellen Sie die Maschine auf die lokale Wasserh rte ein. Sobald die Entkalkungsanzeige aufleuchtet, sollten Sie die Maschine entkalken. Entkalken Sie sp testens dann, wenn sich die Durchlaufzeit des Kaffees verl ngert oder die Br h-Ger usche zunehmen.

<b>-Automatic-</b> mit Entkalkungsprogramm 1. Eine Portion (125 ml) swiss espresso in den Wassertank geben. 2. Den Tank zus�tzlich mit Wasser f�llen, bis die vom Maschinenhersteller empfohlene Gesamtmenge erreicht ist. 3. Das Programm startet nun automatisch oder kann gestartet werden.	<b>-Manual-</b> ohne Entkalkungsprogramm 1. Eine Portion (125 ml) swiss espresso in den Wassertank geben. 2. Den Tank zus�tzlich mit der gleichen Menge Wasser (125 ml) f�llen. 3. Diese L�sung durch den Heisswasserlauf lassen lassen. <b>Achtung:</b> keinen Dampf erzeugen! Falls kein Heisswasserlauf vorhanden ist, durch den Kaffeeauslauf fliessen lassen.
---	---

**Wenn der Entkalkungsvorgang nicht startet:**  
Portionsweise mit Wasser auff llen, bis der Entkalkungsvorgang gestartet werden kann (die f r den jeweiligen Typ der Maschine erforderliche Wassermenge h ngt von der Maschine ab).

4. Die austretende Fl ssigkeit in einen gen gend grossen Glas- oder Plastikgef ss auffangen. **Warnung:** Fl ssigkeit kann heiss sein! Die gewonnene Entkalkungsl sung vor dem Abguss abk hlen lassen. Mit viel Wasser nachsp len.
5. Den Wassertank mit Wasser aussp len. Anschliessend die Maschine mit 1-2 Tankf llungen Wasser sp len (bei Entkalkungsprogramm: Sp len gem ss Gebrauchsanweisung Ihrer Kaffeemaschine).
6. Tipp: Kaffeemaschine nach der Entkalkung mit einem feuchten Tuch abwischen, um Sp tzen der Entkalkungsl sung zu entfernen. Nun k nnen Sie Ihre n chste Tasse perfekten Kaffees geniessen.

### Wichtige Hinweise

- Enth lt anorganische S uren, Pflege- und H lfstoffe.
- Der Kontakt mit s ureempfindlichen Materialien ist zu vermeiden, da diese angegriffen werden k nnen.
- Der Tricht in die H nde von Kindern gelangen.
- Bei Kontakt mit den Augen sofort mit Wasser aussp len. Bei anhaltender Reizung Arzt konsultieren.
- Bei Verschlucken Wasser trinken. Bei auftretenden Unwohlsein bitte Arzt konsultieren.
- F r Ger te mit einem mehr als 1 l (33,8 fl. oz.) grossen Wassertank sollten 2 Portionen verwendet werden.