

AKD9000GTZ



- **4 instelbare** snelheden
- **2 x 2 watt** energiezuinige **LED** spots
- **1 motor** met **260 watt** vermogen
- **660 m³/h** luchtstroom
- geschikt voor **afvoer en recirculatie**



tiptoets



5-laags cassettefilter



LED spots

Productkenmerken

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Model afzuigkap | diagonaal |
| Aantal motoren | 1 |
| Aantal snelheden | 4 |
| Bediening | tiptoetsen met display |
| Verlichting bediening | wit licht |
| Verlichting afzuigkap | luxe LED spots |
| Aantal spotjes | 2 x 2 W |
| Energieklasse verlichting | A |
| Positie verlichting | achterzijde |
| Aluminium cassettefilters | 1 stuk |
| Aantal lagen cassettefilter | 5-laags |
| Geschikt voor afvoer en recirculatie | ja |
| Afvoer naar boven | ja |

Losse accessoires verkrijgbaar:

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Type recirculatie koolstoffilter set | KB91 |
| Type longlife recirculatie set | KB91LL |
| Type startset recirculatie | SB900 |

Technische specificaties

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Kleur | zwart |
| Materiaal | glas |
| Breedte | 90 cm |
| Afmetingen schacht (bxd) | 255 x 233 mm |
| Diameter afvoer | 120 - 150 mm |
| Energieklasse | B |
| Motor vermogen | 260 watt |
| Aansluitwaarde | 264 watt |
| Maximale luchtstroom | 660 m ³ /h |
| Maximaal geluidsniveau | 59 dB(A) |

Verkoopgegevens

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Verpakkingseenheid | 1 |
| EAN barcode | 8712876171327 |
| Garantie | 5 jaar Inventum garantie |

*Gemeten volgens EU richtlijn 65/2014, 66/2014, EN 50564, EN 60704-2-13, EN 61591.



Technische tekening

