



N Nuevo
New
Nouveau
Novo

5 Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia

Leyenda
Map key
Légende
Legenda



180V-250V ac

CII

IP20

IP40

-30°C~+35 °C

120°

>80

50.000h

>50.000h

PC OPAL


AL

N/ Fácil instalación. Tecnología CELLTECH. Driver extraíble e intercambiable. Diseño compacto. Montaje versátil, empotrable o superficie. Diseño sencillo, puro, elegante. **E/** Easy installation. CELLTECH technology. Driver removable and interchangeable. Compact design. Versatile, built-in or surface assembly. Simple, pure, elegant design. **F/** Installation facile. Technologie CELLTECH. Amovible du pilote et interchangeable. Design compact. Polyvalent, dans la construction ou l'assemblage de surface. Pure, design simple et élégant. **P/** Fácil instalação. Tecnologia CELLTECH. Driver removível e intercambiável. Desenho compacto. Montagem versátil, encastrada ou saliente. Desenho simples, puro, elegante.






Barcode	W	φ	K	Color	⌀	↔ (X-Y)	⚙	⦿	
(N) 543071	20W	2.249lm	4	4.000K	BI	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	CTOUCH
(N) 543088	14W	1.596lm	4	4.000K	BI	Blanco	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	CTOUCH
532143	20W	2.249lm	4	4.000K	BI	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	1-10V
532150	14W	1.596lm	4	4.000K	BI	Blanco	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	1-10V
532167	9W	954lm	4	4.000K	BI	Blanco	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	1-10V
532174	6W	572lm	4	4.000K	BI	Blanco	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	1-10V
381413	20W	2.173lm	3	3.000K	Gr	RAL 9006	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
381420	20W	2.249lm	4	4.000K	Gr	RAL 9006	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
381437	20W	2.173lm	3	3.000K	BI	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
381444	20W	2.249lm	4	4.000K	BI	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
408202	20W	2.392lm	5	5.000K	BI	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
408219	20W	2.426lm	6,5	6.500K	BI	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
381468	14W	1.516lm	3	3.000K	Gr	RAL 9006	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO
381451	14W	1.596lm	4	4.000K	Gr	RAL 9006	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO
381482	14W	1.516lm	3	3.000K	BI	Blanco	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO
381475	14W	1.596lm	4	4.000K	BI	Blanco	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO
381505	9W	906lm	3	3.000K	Gr	RAL 9006	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	NO
381499	9W	954lm	4	4.000K	Gr	RAL 9006	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	NO
381529	9W	906lm	3	3.000K	BI	Blanco	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	NO
381512	9W	954lm	4	4.000K	BI	Blanco	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	NO
381543	6W	543lm	3	3.000K	Gr	RAL 9006	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	NO
381536	6W	572lm	4	4.000K	Gr	RAL 9006	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	NO
381567	6W	543lm	3	3.000K	BI	Blanco	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	NO
381550	6W	572lm	4	4.000K	BI	Blanco	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	NO



Fotometría/Photometry/Photométrie/Fotometria



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V


CTOUCH

Pack Bluetooth

Pack CTE



Accesorios/Accessories/Accessories/Accessórios



Accesorio superficie
Accessory surface
Surface accessoire
Superfície acessória

Barcode	W	Ø	± (X-Y)
387590	20W	Ni Níquel mate	Ø228 x 35mm
387583	20W	Bl Blanco	Ø228 x 35mm
387576	14W	Ni Níquel mate	Ø178 x 35mm
387569	14W	Bl Blanco	Ø178 x 35mm
387552	9W	Ni Níquel mate	Ø153 x 35mm
387545	9W	Bl Blanco	Ø153 x 35mm

Driver con regulación
Driver with dimming
Driver avec régulation
Driver com regulamento

Barcode	W	Symbol
543118	20W	CTOUCH
543125	14W	CTOUCH
532181	20W	1-10V
532198	14W	1-10V
532204	9W	1-10V
532211	6W	1-10V