

NEC V302X

Om code: 60003893

NEC Value Projector



Het compacte formaat in combinatie met het lichte gewicht maakt het eenvoudig om de V-serie neer te zetten waar u ook maar wilt. Met een helderheid van 3000 ANSI lumen en een contrast van 10000:1 wordt deze compacte projector aanbevolen voor schermafmetingen van max. 110" diagonaal in typische kantooromgevingen.

Door de uitstekende prijs-prestatieverhouding is deze projector met name geschikt voor klaslokalen en middelgrote vergaderruimtes.

VOORDELEN

Uitstekende verhouding prijs/prestatie - dankzij een rijke set van eigenschappen.

Complete mogelijkheden voor mediaweergave - met 8W-luidspreker en 3D-ondersteuning.

Toekomstgerichte connectiviteit - incl. HDMI en netwerkondersteuning.

3D ready - toekomstvaste DLP®-Link™-technologie met 144 Hz en Top/Bottom, 60 Hz.



OPTISCH	Projectietechnologie	1-chip - DLP™-technologie
	Eigen resolutie	1024 x 768 (XGA)
	Breedte-hoogteverhouding beeld	4:3
	Contrastverhouding ¹	10000:1
	Helderheid ¹	3000 ANSI Lumen
	Lamp	195 W AC
	Levensduur lampen [uren]	6000 Eco (4500 Modus Optimale Helderheid)
	Lens-offset [%]	65
	Projectiefactor	1.95 – 2.15 : 1
	Projectieafstand [m]	1,2 – 13
	Schermgrootte (diagonaal) [cm] / [inch]	Maximum: 762 / 300"; Minimum: 76,2 / 30"
	zoom	Handmatig
	Focus	Handmatig
	Ondersteunde resoluties	Tot 1920x1080
	Frequentie	Horizontaal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticaal: 50 – 120 Hz
CONNECTIVITEIT	Computer analoog	Ingang: 1 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr) Uitgang: 1 x mini D-sub 15 pin
	HDMI™	Ingang: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
	Video	Ingang: 1 x RCA
	Audio	Ingang: 1 x RCA Stereo voor Video en S-Video; 2 x klink 3,5 mm Uitgang: 1 x klink 3,5 mm
	Besturing	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
	LAN	1 x RJ45
	USB	1 x Mini USB
	videosignalen	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
AFSTANDBEDIENING	Afstandsbediening	Afbeeldingsmodus; Auto Adjust; Automatische beeldaanpassing; Beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Besturing van ingangsbronnen; Helpfunctie; ID set; lampmoduscontrole; projectie uit; Stilstandfunctie; Trapezecorrectie; Traploze digitale vergroting van beeldsnedes; Volumeregeling
ELEKTRISCH	Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
	stroomverbruik [W]	237 (Optimale Helderheid) / 198 (Eco) / 3 (Netwerk Stand-by) / 0,5 (Stand-by)
MECHANISCH	Afmetingen (B x H x D) [mm]	324 x 88 x 250 (zonder voeten en optiek)
	Gewicht [kg]	2,7
	Bedrijfsgeluid [dB (A)]	30 / 34 (Eco / Normaal)
ERGONOMIE	Veiligheid en ergonomie	CE; ErP; RoHS; TÜV GS
	Luidsprekers [W]	1 x 8 (mono)
EXTRA FUNCTIES	Speciale Kenmerken	3D ready DLP®-Link™, 144 Hz en Top/Bottom, 60 Hz; Automatische inschakeling; BrilliantColor™- VIDI-technologie; Carbon Savings Meter; Crestron RoomView; Handmatige verticale trapezecorrectie (V= ±40°); Kleurenwiel met 6 segmenten; Lamp met Lange Levensduur; NaViSet Administrator 2; Off-Timer; Plug&Play; Quick start/ Direct power off functie; Virtual Remote voor rechtstreekse pc-besturing
GREEN FEATURES	Energie-efficiëntie	Intelligent Power Management
	Ecologische Materialen	100% recycleerbare verpakking; Handleiding voor download
	Ecologische Standaarden	ErP-compatibel; RoHS-compatibel; WEEE
GARANTIE	Projectoren	3 years pan-European service
	Lichtbron	6 maanden, max. 1000 uren
VERZENDINHOUD	Inhoud verzendpakket	Gebruikershandboek; IR-afstandsbediening (RD-469E); Korte handleiding; Lensbeschermingskap; Mini-D-SUB signaalkabel (1,8 m); Netkabel; Projector
OPTIONELE ACCESSOIRES	Optionele accessoires	3D Starterkit (NP01SK3D); DLP-Link 3D-bril (NP02GL/VolfoniFit); ReserVELamp (NP36LP); Universele Plafondsteunen (PJ01UCM)

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005