

**elix**  
BELGIUM

## DIGITAL MULTIMETER

3 1/2 DIGIT  
CAT IV - 600V  
TRUE RMS

15.152

**elix**  
BELGIUM

www.elix.be

V<sub>≡</sub> : 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V  
V<sub>~</sub> : 2V / 20V / 200V / 750V  
A<sub>≡</sub> : 200μA / 2mA / 20mA / 200mA / 20A  
A<sub>~</sub> : 200mA / 20A  
Ω : 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ / 200MΩ  
C : 20nF / 200nF / 2μF / 20μF / 200μF / 2000μF  
F : 10Hz / 100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1MHz  
T : C° - F° / -20 ~ 1000°C

Affichage: LCD 1999 points - Hauteur de caractère : 26 mm  
Vitesse de rafraîchissement : +/- 3 par seconde  
Indication de polarité négative : Affiche '-'  
Dépassement d'affichage : 'OL' ou '-OL'  
Batterie faible : Indication icône batterie  
Maintien d'affichage - Retro éclairage de l'afficheur  
Extinction automatique : 15(+/-10) minutes - Alimentation : Pile 9V  
Test de continuité : Par buzzer interne < 50Ω +/-20 Ω  
Test diode - Test transistor hFE  
Dimensions : 98 x 190 x 45 mm - Poids : 320 gr  
Fusibles : F200mA/250V - 20A/250V  
Livré avec : Cordons de mesure, sonde de température (-20° ~ 250°),  
Adaptateur transistor + C, manuel utilisateur et pile

Scherm: LCD 1999 punten - Digit hoogte : 26 mm  
Verversingssnelheid : +/- 3 per seconde  
Negatieve polariteit indicatie : duid aan '-'  
Waarde overschrijding : 'OL' of '-OL'  
Lage batterij melding : Batterij icoon indicatie  
Display Hold functie - Display achtergrondverlichting  
Auto uitschakeling : 15 (+/-10) minuten - Voeding : 9V batterij  
Continuïteit test: Ingebouwde buzzer < 50Ω +/-20 Ω  
Diode test - hFE transistor test  
Afmetingen : 98 x 190 x 45 mm - Gewicht : 320 gr  
Zekeringen : F200mA/250V - 20A/250V  
Geleverd met : Test snoeren, temperatuur sensor (-20° ~ 250°),  
transistor + C tester, handleiding en batterij

Display: LCD 1999 points - Digit height : 26 mm  
Refresh speed : +/- 3 per second  
Negative polarity indication : displays '-'  
Over range indication : 'OL' or '-OL'  
Low battery : Battery icon indication  
Display Hold function - Display backlight  
Auto shut off : 15 (+/-10) minutes - Power supply : 9V battery  
Continuity test: Internal buzzer < 50Ω +/-20 Ω  
Diode test - hFE transistor test  
Dimensions : 98 x 190 x 45 mm - Weight : 320 gr  
Fuses: F200mA/250V - 20A/250V  
Supplied with : Test leads, temperature probe (-20° ~ 250°),  
transistor + C tester, user manual and battery

