

ne pas couper le flexible lumineux. Les cordons lumineux ne peuvent être rebranchés à un autre. Ne branchez pas les cordons lumineux à l'alimentation lorsqu'il se trouve dans l'emballage ou est enroulé sur un cylindre. Ne pas utiliser le flexible si le câble est couvert ou encastré dans une surface. Avant de travailler ces cordons lumineux, il est recommandé de les ramener à température ambiante il est plus facile alors de le travailler, de le courber ou de le plier. Noter: Le rayon de courbure minimum du flexible lumineux peut être endommagé si plié plus serré que le rayon 4cm. Pour attacher les cordons lumineux, utiliser des clips de fixation. Pendant le modelage et la fixation du tube, il faut toujours le déconnecter de l'électricité. Il faut toujours s'assurer d'une bonne ventilation pendant l'utilisation du cordon lumineux. Ces instructions vous garantissent le bon fonctionnement et la longévité de votre cordon lumineux.

**Warnung:** Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden, wenn das Kabel in der Verpackung ist. Die Birnen in dieser Lichtschlange sind nicht austauschbar. Brechen oder beschädigen Sie das Kabel nicht, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen. Sorgen Sie dafür, dass die Lichtschlange nicht geöffnet oder abgeschnitten wird. Eine Lichtschlange nie mit einer anderen Lichtschlange verbinden. Lassen Sie die Lichtschlange nicht an das Stromnetz an, solange er sich in der Verpackung befindet oder um eine Rolle gewickelt ist. Verwenden Sie die Kette nicht, wenn sie mit einem Gegenstand bedeckt oder in eine weiche Oberfläche eingesunken ist. Bringen Sie die Lichtschlange auf Raumtemperatur bringen nachdem die Lichtschlange einfach modelliert, geformt und gebeugt werden kann. Bitte beachten: Der minimale Biegeradius beträgt 4cm. Der Lichtschlange kann beschädigt werden, wenn gebogen enger als ein 4cm Radius. Zur Befestigung der Lichtschlange verwenden Sie Befestigungsclips oder Kabelbinder. Während Befestigung und Modellieren der Lichtschlange ziehen Sie die Steckdosen ab. Sorgen Sie immer dafür dass während Brennen dieser Lichtschlange genug gelüftet wird. Diese Anweisungen befördern Sicherheit und Brennzeit Ihrer Lichtschlange.

**Instructions:** The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced, if the cord is damaged, the cable must be destroyed. The lightbulbs in this ropelights are non-replaceable. Where breakage or damage to lamps occurs, the ropelight must not be used / energised but disposed of safely. Do not open or cut the rope light. This ropelight may not be connected to another. Do not connect the rope light to the supply while it is in the packaging or wound onto a reel. Do not use the ropelight if it is covered or recessed into a surface. Before modelling the ropelight it is strongly recommended to bring it up to room temperature which the ropelight can be easily modelled, shaped and bent. Please note: The minimum bending radius is 4cm. The rope light can be damaged if bent tighter than a 4cm radius. To attach the ropelight, use mounting-clips or tie-raps. During attaching and modelling, always disconnect the ropelight from mains. Always ensure ventilation during use of this ropelight. Obeying these instructions will ensure safety and extend lifetime of your ropelight!



Input: 100V-240V-50/60Hz  
Output: 36V ~ 100mA 3.6W

Transformator - Transformateur  
Transformator - Transformator

**IP44**

Itemnr.: 227903



8 713619 326226

CBD - P.O. BOX 16  
1738 ZG - WAARLAND (NL)

