

# Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van lichtbronnen

**Naam van de leverancier of handelsmerk:** Goliving

**Adres van de leverancier:** Armand , Florijnstraat 11, 2988CL Ridderkerk Ridderkerk Zuid-Holland, NL

**Typeaanduiding:** Bureaulamp led

**Lichtbrontype:**

Gebruikte verlichtingstechnologie:	LED	Niet-gericht of gericht:	DLS
Type voet van de lichtbron (of andere elektrische aansluiting)	24V Adapter		
Netspanning of niet-netspanning:	MLS	Geconnecteerde lichtbron (CLS):	Nee
Lichtbron met regelbare kleur:	Nee	Omhulsel:	-
Lichtbron met hoge luminantie:	Nee		
Antiverblindingscherm:	Nee	Dimbaar:	Ja

## Productparameters

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
-----------	--------	-----------	--------

### Algemene productparameters:


Energieverbruik in de gebruikstand (kWh/1 000 u), naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal	20	Energie-efficiëntieklasse	D
Nuttige lichtstroom ( $\phi_{use}$ ), waarbij wordt vermeld of deze verwijst naar de lichtstroom in een bol (360°), in een brede kegel (120°) of in een smalle kegel (90°)	2 400 in Brede kegel (120°)	Toegevoegde kleurtemperatuur, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, of het bereik van toegevoegde kleurtemperaturen, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, die kunnen worden ingesteld	2 400 of 3 000 of 4 500 of 6 499
Energie in gebruikstand ( $P_{on}$ ), uitgedrukt in W	20,0	Energie in stand-by (stand $P_{sb}$ ), uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	0,39
Energie in netwerkgebonden stand-by ( $P_{net}$ ) voor CLS, uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	-	Kleurweergave-index, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, of het bereik van CRI-waar-	97

			den die kunnen worden ingesteld	
Buitenafmetingen zonder afzonderlijk voorschakelapparaat, onderdelen voor lichtregeling en niet-verlichtingsonderdelen, in voorkomend geval (in millimeter)	Hoogte	780	Spectrale distributie in het bereik van 250 nm tot 800 nm, bij vollast	Zie afbeelding op laatste bladzijde
	Breedte	850		
	Diepte	15		
Beweerd equivalent vermogen <sup>(a)</sup>		-	Indien ja, equivalent vermogen (W)	-
			Kleurcoördinaten (x en y)	0,316 0,333
<b>Parameters voor gerichte lichtbronnen:</b>				
Maximale lichtsterkte (cd)		478	Hoek van de lichtbundel in graden, of het bereik van hoeken van de lichtbundel die kunnen worden ingesteld	180
<b>Parameters voor led- en oledlichtbronnen:</b>				
R9-waarde		98	Overlevingsfactor	1,00
Lumenbehoudsfactor		0,98		
<b>Parameters voor led- en olednetspanningslichtbronnen:</b>				
Verschuivingsfactor (cos $\phi_1$ )		0,50	Kleurconsistentie in MacAdam-ellipsen	6
Beweringen dat een ledlichtbron een vervanging vormt voor een fluorescentielichtbron zonder geïntegreerde ballast van een bepaalde wattage.		-(b)	Indien ja, dan bewering dat de lichtbron een vervanging vormt (W)	-
Metriek voor flikkering (Pst LM)		1,0	Metriek voor stroboscopisch effect (SVM)	0,4


(a) '-': niet van toepassing;

(b) '-': niet van toepassing;

# Golving Bureaulamp



Model in de EU in de handel gebracht van 02/01/2023.



**EPREL-registratienummer:** 2499131

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2499131>

**Voluntary parameters:**

**GTIN identifier:** 8721082593472

**Leverancier:** Gosmart B.V. (Importeur)

**Website:** [Gosmart.eu](https://Gosmart.eu)

**Dienst voor klantenservice:**

**Naam:** Armand

**Website:** [Gosmart.eu](https://Gosmart.eu)

**E-mail:** [Armand@gosmart.eu](mailto:Armand@gosmart.eu)

**Telefoon:** +31654914510

**Adres:**

Florijnstraat 11  
2988CL Ridderkerk  
Nederland