

Airco R134A & R1234yf Stop Lek Set

Art.nr. 61325

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN LEK STOP IN AUTO-AIRCO'S

Let op: Wij adviseren u om altijd een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen te dragen.

1. Start de motor van uw auto.
2. Zet de airco aan op de laagste temperatuur.
3. Bepaal waar het lagedrukventiel van uw airco zit.
4. Druk de speciaal meegeleverde adapter op het lagedrukventiel.
5. Draai nu de spuit op de speciaal meegeleverde adapter. Let op: bij het bevestigen aan de adapter en tijdens het vullen moet u het binnenste van de spuit goed vasthouden.
6. Injecteer (druk de achterzijde van de spuit naar binnen) de LEK STOP in uw auto-airco terwijl u de motor en airco aan laat staan.
7. **LAAT DE AUTO EN AIRCO MINSTENS 30 MINUTEN DRAAIEND AAN STAAN OP DE LAAGSTE TEMPERATUUR!**

U kunt het best het systeem voor 2/3 met gas vullen, daarna de Lek Stop toevoegen en tot slot het systeem afvullen met gas. Bij een volledig leeg systeem kunt u eventueel eerst de Lek Stop toevoegen en daarna het systeem afvullen met gas.

TORALIN V.O.F.

Theo van Rijenlaan 91
5302 TB, Zaltbommel
Nederland
Tel: +31 (0) 6 14392096
Info@toralin.nl