

PD® - Breekkabel met Trekhaakklem

PD Aanhangwagen Veiligheidskabel - 20 cm - Hulpkoppeling met Strip. Hieronder vind je stap voor stap instructies:

Stap 1: Controleer of de koppeling van de aanhanger geschikt is voor de veiligheidskabel en hulpkoppeling. Dit kun je doen door te kijken of de voorgeboorde gaten van de hulpkoppeling passen op de koppeling van je aanhanger.

Stap 2: Monteer de hulpkoppeling op de koppeling van de aanhanger. Plaats de vlakke strip met staalkabel over de koppeling en schroef de hulpkoppeling vast met behulp van de voorgeboorde gaten en bijbehorende schroeven.

Stap 3: Haal de veiligheidskabel door het oog van de hulpkoppeling en maak hem vast aan het trekkende voertuig. Dit doe je door de veiligheidskabel te bevestigen aan de trekhaak van het trekkende voertuig.

Stap 4: Controleer of de veiligheidskabel goed vast zit en niet te lang is. De kabel mag niet over de grond slepen en moet voldoende speling hebben.

Stap 5: Test de veiligheidskabel en hulpkoppeling voordat je de weg op gaat. Rijd een stukje en controleer of de kabel en hulpkoppeling goed functioneren.

Stap 6: Herhaal deze stappen bij iedere keer dat je de aanhanger aankoppelt.

Let op: De PD Aanhangwagen Veiligheidskabel - 20 cm - Hulpkoppeling met Strip is alleen geschikt voor ongeremde aanhangers en boottrailers. Voor geremde aanhangers en trailers gelden andere veiligheidsvoorschriften.

