

Importeur: Ogniochron Nederland
Docterskampstraat 5, 5222 AM
's-Hertogenbosch, Nederland
Telefoonnummer: 085 064 2942
E-mail: service@ogniochron.nl

Ogniochron.nl

Gebruik

Ontworpen voor de bescherming van gemeenschapsgebouwen, kantoorruimten, productiefaciliteiten, opslagplaatsen en garages. Daarnaast ook geschikt voor huizen en privé appartementen.
Perfect voor gebruik in weg-, spoor- en watertransport.



Basis kenmerken

- Gemakkelijk en ergonomisch in gebruik.
- Blust snel en effectief.
- Economisch onderhoud en service.
- Afsluitklep achter de drukindicator vereenvoudigt de bediening van de brandblusser.
- Door de constructie van de klep kan het blussen tijdelijk worden onderbroken.
- Mogelijkheid tot meervoudig bijvullen.
- Cilinder van brandblusser bedekt met polyesterverf die bestand is tegen UV-straling.


Kwaliteit en veiligheid

Vervaardigd volgens eisen van binnenlandse en EU-markten op basis van gecertificeerd kwaliteitssysteem ISO 9001. Voldoet aan de eisen van de Europese norm EN 3 en de veiligheidsrichtlijn PED 2014/68/UE.



Technische info

Blusefficiëntie	55A 233B C
Gewicht van blusmiddel	6 kg
Element blusmiddel	N ₂
Gebruiksduur	15 s
Test druk	27 bar
Gebruiksdruk	15 bar
Gebruikstemperatuur	0°C / +60°C
Totaal gewicht	9,3 kg
Vuur onder stroom	1000 V
Totale lengte (A)	495 mm
Cilinder diameter (B)	160 mm



Brandblusser poeder

GP-6x ABC/MP PLUS

