



Elegante tuinstopcontacten met grondpen. De stopcontacten van weerbestendig kunststof zijn dankzij de aangesloten netkabel direct en overal inzetbaar.

- Schuko-stopcontacten met deksel • robuuste, weerbestendige kunststof behuizing • spatwaterdicht, IP 44 • toevoerleiding: H07RN-F 3G1,5mm² • werking via 230 V~, max. 16 A (max. 8A per stopcontact) • temperatuur bereik -10°C tot max. 40 °C



- Item nr. 21455: • 2 stopcontacten • 2m kabel • Art.nr. 21456: • 4 stopcontacten • 2m kabel • Art.nr. 22034: • 2 stopcontacten • 10m kabel • Art.nr. 22035: • 4 stopcontacten • 10m kabel



Veiligheidsinstructies en belangrijke informatie!

Om de veiligheid te allen tijde te garanderen en het volledige prestatiebereik van het apparaat te benutten, dient u de veiligheidsinstructies aandachtig en op uw gemak te lezen !

Het product mag anders niet technisch of mechanisch worden gewijzigd

Indien er schade aan het product te zien is, dient deze te worden gedateerd gecontroleerd, gerepareerd of vervangen door een gespecialiseerd bedrijf en afgevoerd volgens de geldende richtlijnen (zie footer op pagina 1). Een beschadigd of defect product mag in geen geval verder worden gebruikt!

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel in geval van niet-naleving van de instructies of oneigenlijk gebruik, verkeerd gebruik of wijzigingen aan het product. Het product mag tijdens gebruik nooit worden afgedekt! Dit product mag nooit worden bediend, bewaard, geplaatst of opgeslagen binnen het bereik van kinderen of dieren.

Bewaar deze handleiding goed. Als dit product wordt doorgegeven, moeten de instructies en de verpakking worden meegestuurd. Bedankt! Wij behouden ons het recht voor op drukfouten of wijzigingen aan de verpakking, het product of de instructies.

De grondpen mag slechts tot aan de markering (plaat) (ca. 15 cm) worden ingeschoven. Zorg ervoor dat u zich op een veilige locatie bevindt. Niet op looppaden of op onduidelijke plaatsen plaatsen (struikelgevaar) De producten zijn weerbestendig, maar niet waterdicht. Let er bij het kiezen van de locatie op dat deze niet volloopt bij hevige regenval, bijvoorbeeld een depressie of depressie. Het product mag alleen worden gebruikt op elektriciteitsnetten die zijn uitgerust met een aardlekschakelaar (max. 30mA) en zijn geaard via een randaarde. De spatwaterdichtheid van het product blijft alleen behouden als de aangesloten producten dezelfde of een hogere beschermingsklasse (minimaal IP44) hebben. Als je hem lange tijd niet gaat gebruiken, schakel dan de stroomvoorziening uit of trek de stekker uit het stopcontact. De piek is erg scherp. Voorkom letsel door voorzichtig te hanteren.



Elektronische apparaten die zijn gemarkeerd met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak horen niet bij het huisvuil! U kunt deze apparaten gratis inleveren bij gemeentelijke inzamelpunten, informeer hier bij uw gemeentebestuur, het verantwoordelijke gemeentehuis of een plaatselijk of gemeentelijk afvalverwerkingsbedrijf. Heel erg bedankt.