

HOW-TO: HOE BRENG JE PLASTI DIP OF FOLIATEC AAN?



Spuitbaar rubber, zoals Foliateg of Plasti Dip, is ideaal voor tal van toepassingen. Denk aan het spuiten van je velgen, je fiets of je volledige auto. Maar spuitbaar rubber is ook ideaal om gereedschappen te voorzien van extra grip, of zelfs je keukentools. En het grote voordeel: je kunt het eenvoudig weer verwijderen!

Hoe je ervoor zorgt dat de Foliateg of Plasti Dip op de juiste manier wordt aangebracht leggen we je hieronder uit. Zo houd je zolang mogelijk plezier van je gespoten onderdelen.

STAP 1: DE ONDERDELEN DIE JE GAAT SPUITEN ONTVETTEN

Net als bij normale verf is het heel belangrijk dat het oppervlak schoon, droog en vetvrij is. Dit kun je op diverse manieren bereiken. Wat echter belangrijk is: zorg dat er geen aceton in je middel zit. Dit kan het rubber namelijk aantasten, zonde van al je harde werk!

STAP 2: HET ONTVETTE OPPERVLAKE GOED DROOGMAKEN

Na het ontvetten moet je zorgen dat het oppervlak goed droog is. Doe dit het liefst met een katoenen of microvezel doek. Droog je het oppervlak met papier, heb je kans dat er kleine papierdeeltjes achterblijven. Dit zorgt voor plekjes in het rubber als je straks gaat spuiten.

STAP 3: HET DAADWERKELIJKE AANBRENGEN VAN FOLIATEC OF PLASTI DIP

Als je alle voorbereidingen hebt getroffen is het tijd voor het leuke werk: het aanbrengen van Foliatic of Plasti Dip. Houd bij het spuiten altijd zo'n 20 cm afstand tot het oppervlak. Dan verdeel je het rubber optimaal. Breng zowel Foliatic als Plasti Dip altijd aan in meerdere lagen. Dat voorkomt enerzijds lekken en doorlopers, anderszijds zorg je op die manier voor optimale dekking. Meestal zijn drie tot vier lagen voldoende, ook afhankelijk van de gekozen kleur. Zwart zal bijvoorbeeld sneller dekken dan een lichte kleur als wit of geel.

HET ONDERHOUD VAN DE GESPOTEN

ONDERDELEN

Als je alles in meerdere lagen hebt gespoten ben je hopelijk blij met het behaalde resultaat. En wil je dat natuurlijk zo lang mogelijk mooi houden. Daarom is het onderhoud ook belangrijk. Er bestaan speciale reinigers, die het rubber zacht en effectief reinigen. Een zachte zeep kan ook gebruikt worden. Let altijd op met benzine en diesel, hierdoor zal het rubber losweken.

Door de gespoten delen op de juiste manier te onderhouden behoud je jarenlang plezier van je werkzaamheden! Wil je Foliatic of Plasti Dip verwijderen? Door een hoekje los te trekken kun je eenvoudig de volledige coating weghalen.

Tip: wil je Foliatic of Plasti Dip op poreuze oppervlakken aanbrengen? Dit kan wel, maar het rubber kan je dan niet meer verwijderen. Iets om rekening mee te houden!