GRIND & INFUSE PERFETTA

Typ 1919
Art.-Nr. 980.69 7 611210 980698

GRIND & INFUSE PERFETTA

Silent and belt-driven ZERO STATIC™ grinder powered by a DC-motor eliminates waste of ground coffee for precise and neat dosing.

Das leise arbeitende ZERO STATIC™-Mahlwerk mit Riemenantrieb, das von einem DC-Motor angetrieben wird, verhindert die Verschwendung von gemahlenem Kaffee und sorgt für eine genaue und saubere Dosierung.

Le moulin ZERO STATIC™ silencieux entraîné par courroie est alimenté par un moteur CC qui élimine le gaspillage de café moulu pour un dosage précis et soigné.

De stille en riemangedreven ZERO STATIC™ molen met DC-motor voorkomt verspilling van gemalen koffie en zorgt voor een nauwkeurige en nette dosering.

Easily removable 2.6-litres water tank including BRITA water filter for improved brewing coffee and machine protection due to a reduction of limescale.

Der leicht entfernbare Wassertank mit 2,6 Litern Fassungsvermögen enthält einen BRITA Wasserfilter zur Wasserhärtereduktion für einen besseren Kaffeegeschmack und Maschinenschutz.

Réservoir d'eau facilement amovible de 2,6 litres, avec filtre à eau BRITA pour un meilleur goût de café et une meilleure protection de la machine contre le tartre.

Eenvoudig te verwijderen watertank van 2,6 liter met BRITA-waterfilter voor beter smakende koffie en betere bescherming van de machine dankzij minder kalkaanslag.

Integrated manometer allows full control of the extraction pressure for a perfectly balanced cup of coffee.

Das eingebaute Manometer ermöglicht eine vollständige Überwachung des Extraktionsdrucks, um eine vollkommen gleichmäßige Tasse Kaffee zu erhalten.

Le manomètre intégré permet un contrôle total de la pression d'extraction pour une tasse de café parfaitement équilibrée.

Geïntegreerde manometer voor volledige controle over de extractiedruk voor een perfect uitgebalanceerd kopje koffie.

Built-in storage compartment to conveniently store accessories safely and neatly.

Im eingebauten Ablagefach kann Zubehör bequem, sicher und ordentlich aufbewahrt werden.

Compartiment de rangement intégré pour ranger facilement les accessoires en toute sécurité et proprement.

Ingebouwd opberguak om accessoires veilig en netjes op te bergen.

Swiss-made, high-precision flowmeter allows to select two settings to customise the coffee volume.

Der Hochpräzisions-Durchflussmesser aus Schweizer Herstellung ermöglicht, zwei Einstellungen zu wählen, um die Kaffeemenge anzupassen.

Le débitmètre de haute précision de fabrication suisse permet de sélectionner deux réglages pour personnaliser le volume de café.

Dankzij de Zwitserse, uiterst nauwkeurige debietmeter kunt u twee instellingen kiezen om het koffievolume aan te passen.

Multifunctional 3-digit display indicating grinding time, brewing time and support messages.

Multifunktionale dreistellige Anzeige der Mahldauer, Brühzeit und von Servicemeldungen.

Affichage multifonction à 3 chiffres indiquant le temps de mouture, le temps d'infusion et des messages d'aide.

Multifunctioneel 3-cijferig display dat maaltijuur, zettijd en serviceberichten toont.

GRIND & INFUSE PERFETTA

SINCE 1908

Freshly ground beans for an ultimate coffee experience.
It's just Perfetta.

ZERO STATIC™ GRINDER TO ELIMINATE WASTE

ADAPTIVE PID FOR MULTIPLE TEMPERATURE CONTROL

LOW-PRESSURE PRE-INFUSION FOR A BALANCED EXTRACTION

reddot winner 2022

BRITA
INTENZA
Water Filter

DESIGNED & DEVELOPED IN SWITZERLAND

4 STEPS FOR THE *PERFETTA* CUP OF COFFEE:

1. DOSING AMOUNT

Built-in grinder featuring 25 settings and 0.1 sec. microtimer with memory function for a consistently precise amount of ground coffee.

Eingebautes Mahlwerk mit 25 Einstellungen und 0,1 s Mikrotimer mit Speicherfunktion für eine gleichbleibend genaue Menge gemahlenen Kaffees.

Moulin intégré avec 25 réglages et micro-minuteur avec une précision de 0,1 s et fonction mémoire pour une quantité précise de café moulu.

Ingebouwde molen met 25 standen en 0,1 sec. microtimer met geheugenfunctie voor een constant precieze hoeveelheid gemalen koffie.

2. WATER TEMPERATURE



Adaptive PID controller providing multiple temperature control to fully develop the aromas of your favourite coffee variation.

Adaptiver PID-Regler mit mehrfacher Temperatursteuerung zur vollen Entwicklung der Aromen Ihres Lieblingskaffees.

Régulateur PID adaptatif offrant plusieurs contrôles de température afin de développer pleinement les arômes de votre variation de café préférée.

Adaptieve PID-regelaar met meervoudige temperatuurregeling om de aroma's van uw favoriete koffiesoort volledig tot ontwikkeling te brengen.

Choose from three automatic energy-saving modes and shut-off settings to save resources.

Wählen Sie aus drei automatischen Energiesparmodi und Abschaltoptionen, um Ressourcen zu sparen.

Choisissez parmi trois modes d'économie d'énergie automatiques et des paramètres d'arrêt pour économiser les ressources.

Kies uit drie automatische energiebesparingsstanden en afsluitinstellingen om energie te besparen.

3. EXTRACTION PRESSURE

Integrated pre-infusion moistens ground coffee under low pressure prior to extraction at high pressure for a balanced taste.

Die integrierte Vorbrühfunktion befeuchtet gemahlenen Kaffee mit niedrigem Druck vor der Extraktion bei Hochdruck, um einen ausgewogenen Geschmack zu erhalten.

La pré-infusion intégrée humidifie le café moulu à basse pression avant l'extraction à haute pression pour un goût équilibré.

Geïntegreerde voorperculatie maakt gemalen koffie onder lage druk vochtig voorafgaand aan het zetten onder hoge druk voor een evenwichtige smaak.

4. STEAM PRESSURE

Powerful 360-degree steam and hot water wand to create barista-quality microfoam with a sweet, balanced taste for many coffee variations.

Die leistungsstarke 360-Grad-Dampf- und Heißwasserlanze erzeugt Mikroschaum in Barista-Qualität mit einem süßen, ausgewogenen Geschmack für viele Kaffeekreationen.

Puissante buse vapeur et eau chaude à 360 degrés pour créer une micro-mousse de qualité barista avec une saveur douce et équilibrée pour de nombreuses variations de café.

Krachtig 360-graden stoom- en heetwaterstrijger voor microschuim van barista-kwaliteit met een zoete, uitgebalanceerde smaak voor vele koffievariaties.

Detects and warns when cleaning is due and increases the life span with automatic rinse cycles.

Erkennt und warnt, wenn eine Reinigung fällig ist, und erhöht die Lebensdauer mit automatischen Spülzyklen.

Détecte et avertit lorsqu'un nettoyage est nécessaire et augmente la durée de vie avec des cycles de rinçage automatiques.

Detecteert en waarschuwt wanneer reiniging nodig is en verlengt de levensduur met automatische spoelcyclus.

Technical data

Output: 1'290 - 1'640 W
Voltage: 220 - 240 V
Frequency: 50/60 Hz
Dimensions: 30 x 38 x 40 cm (W x D x H)
Weight: 9.6 kg
Water tank: 2.6 litres
Pump pressure: 16 bar
Filter holder: Ø 54 mm
Coffee bean container capacity: 250 g
Grind settings: 25
Housing: Stainless steel
Heating system: Thermoblock
Heat-up time: less than 45 seconds
Energy-saving mode: 10 / 30 / 120 minutes
Automatic shutdown: 30 / 50 / 140 minutes
Hot water and steam function
Cup warmer function
Low-noise grinder with belt drive and DC motor
Low-pressure pre-infusion
Delivery contents: Single-wall filters for 1 and 2 cups, cleaning tool, stainless steel tamper, stainless steel milk jug (350 ml), BRITA INTENZA water filter with water hardness test strip

Technische Daten

Leistung: 1'290 - 1'640 W
Spannung: 220 - 240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Abmessungen: 30 x 38 x 40 cm (B x T x H)
Gewicht: 9,6 kg
Wassertank: 2,6 Liter
Max. Pumpendruck: 16 bar
Siebträger: Ø 54 mm
Fassungsvermögen Bohnenbehälter: 250 g
Mahlgradeinstellungen: 25
Gehäuse: Edelstahl
Heizsystem: Thermoblock
Aufheizzeit: weniger als 45 Sekunden
Energiesparmodus: 10 / 30 / 120 Minuten
Abschalt-Automatik: 30 / 50 / 140 Minuten
Heisswasser- und Dampffunktion
Gerätezubehörablage
Geräuscharmes Mahlwerk mit Riemenantrieb und DC-Motor
Niederdruck-Vorinfusion
Lieferumfang: Einwandige Filter für 1 und 2 Tassen, Reinigungswerkzeug, Edelstahltamper, Edelstahl-Milchkännchen (350 ml), Wasserfilter BRITA INTENZA mit Wasserhärte-Teststreifen

Données techniques

Puissance : 1 290 - 1 640 W
Tension : 220 - 240 V
Fréquence : 50/60 Hz
Dimensions : 30 x 38 x 40 cm (L x P x H)
Poids : 9,6 kg
Réservoir d'eau : 2,6 litres
Pression maximale de la pompe : 16 bars
Porte-filtre : Ø 54 mm
Capacité du réservoir à grains : 250 g
Réglages de mouture : 25
Boîtier : acier inoxydable
Système de chauffage : thermobloc
Temps de chauffe : moins de 45 secondes
Mode économie d'énergie : 10 / 30 / 120 minutes
Arrêt automatique : 30 / 50 / 140 minutes
Fonctions eau chaude et vapeur
Moulin silencieux avec entraînement par courroie et moteur DC
Système de pré-infusion basse pression
Contenu de la livraison : filtres simple paroi pour 1 et 2 tasses, ustensile de nettoyage, tamper en acier inoxydable, pot à lait en acier inoxydable (350 ml), filtre à eau BRITA INTENZA avec bandelette de test de dureté de l'eau

Technische specificaties

Vermogen: 1.290 - 1.640 W
Spanning: 220 - 240 V
Frequentie: 50/60 Hz
Afmetingen: 30 x 38 x 40 cm (b x d x h)
Gewicht: 9,6 kg
Watertank: 2,6 liter
Max. pompdruk: 16 bar
Portafilter: Ø 54 mm
Capaciteit bonenreservoir: 250 g
Maalgraadinstellingen: 25
Behuizing: Roestvrij staal
Verwarmingssysteem: thermoblok
Opwarmtijd: minder dan 45 seconden
Energiebesparende modus: 10 / 30 / 120 minuten
Automatische uitschakeling: 30 / 50 / 140 minuten
Heetwater- en stoomfunctie
Geluidsarm maalwerk met riemaandrijving en DC motor
Lagedruk voorperculatie
Leveringsomvang: Enkelwandige filterelementen voor 1 en 2 kopjes, reinigingsgereedschap, roestvrijstalen tamper, roestvrijstalen melkkannetje (350 ml), BRITA INTENZA waterfilter met waterhardheidsteststrip

Solis of Switzerland AG
CH-8152 Glattbrugg-Zürich, Switzerland
www.solis.com

980.00_GrindAndFusePerfettaBlack.indd 2 - 11/04/2022 16:00