

Heat Save kwartsverwarming

H2100D



Gebruiksaanwijzing

Voordat u gaat het apparaat in gebruik gaat nemen, gelieve eerst de voorschriften aandachtig te lezen.

A – Voorschriften

- 1 Nadat u de kachel uit de verpakking heeft gehaald, de kachel op het bovenblad plaatsen om de wielen juist te monteren. Dit doet u door de wielen met de zelf schroevende schroeven aan de kachel vast te maken. (zie foto 1) De bijgevoegde beugels kunnen worden gebruikt om aan de wand te monteren. De uitsparingen aan de achterkant van de kachel kunt u aan de beugels ophangen.
- 2 Er mag niets direct voor de kachel geplaatst worden, of over de kachel heen gehangen worden.
- 3 Het is wenselijk het apparaat niet te verplaatsen wanneer deze nog brandt. Dit verzekerd een langere levensduur van het apparaat.
- 4 Het apparaat mag niet op de zijkant geplaatst worden, de buizen moeten horizontaal worden gebruikt.
- 5 Wanneer u het apparaat uit het stopcontact wenst te halen, mag men niet aan de kabel trekken.
- 6 Voor alle veiligheid het apparaat op minstens 1 meter te plaatsen van bad of douche.

B – Inschakelen van het toestel

- 1 Schakel het apparaat in door middel van de 3 schakelaars en kies zelf het aantal buizen dat u wenst te laten branden. (zie foto 2)
- 2 Het apparaat is in werking wanneer de I is ingedrukt.
- 3 De ronde zwarte knop heeft de standen 0-40. (Dit zijn geen graden Celcius) Draai de knop naar een hogere stand om de kachel aan te laten gaan. De klik die u hoort is de thermostaat die de omgevingstemperatuur meet.

Onderhoud

De buitenkant van de kachel mag regelmatig met een vochtige doek worden afgenomen. Als er stof in de kachel komt te liggen, rooster verwijderen door schroeven los te draaien, spiegelkap afnemen met een statische doek (swiffer)

Foto 1



Foto 2

