



AQUAFORTE AQUAMINI WARMTEPOMPEN

CODE 97/975

AQUA
FORTE

De AquaForte Mini warmtepompen zijn uitermate geschikt voor het verwarmen van bovengrondse zwembaden. Ze zijn uniek in ontwerp en design in deze klasse. De lucht wordt via de zijkanalen aangezogen en weer naar achter weggeblazen. Zeer stille werking voor een warmtepomp in dit segment met 25 dB op 10 meter gemeten. Plug & Play. Ook geschikt voor spa's. Verwarmt tot 40°C. Aansluiting: 32/38mm.

- 2 Jaar garantie.

TYPE	ART. NR.	EURO	AMP.	KW	CAPACITEIT
AquaForte Aquamini 3,5 kW	SC970	€599,00	4	0.63	3,5 kW
AquaForte Aquamini 5,6 kW	SC971	€799,00	6.5	0.85	5,6 kW
AquaForte Aquamini 7,7 kW	SC972	€899,00	7.5	1.12	7,7 kW

MODEL	SC970	SC971	SC972
PRESTATIEVERMOGEN: LUCHT 27°C / WATER 27°C / LUCHTVOCHTIGHEID 80%			
Verwarmingcapaciteit (kW)	3,5	5,6	7,2
C.O.P.	5,0	5,9	5,8
PRESTATIEVERMOGEN: LUCHT 15°C / WATER 26°C / LUCHTVOCHTIGHEID 70%			
Verwarmingcapaciteit (kW)	2,4	3,5	4,8
C.O.P.	3,8	4,1	4,3
TECHNISCHE SPECIFICATIES			
Geadviseerd zwembadvolume (m ³)	0~12	5~20	10~35
Werking luchttemperatuur °C		10~43°C	
Voeding		230V/1Ph/50Hz	
Plug & Play		Ja	
Warmtewisselaar		Titanium in PVC	
Behuizing		Gegalvaniseerde stalen behuizing	
Gas		R32	
Nominaal ingangsvermogen (kW)	0,63	0,85	1,12
Nominale ingangsstroom (A)	2,7	3,7	4,9
Geluidsniveau bij 1m (A)	46,0	47,0	48,0
Geluidsniveau bij 10m (A)	26,0	27,0	28,0
Geadviseerde waterflow (m ³ /h)	1~2	2~2.5	2.5~3.5
Aansluiting (mm)		32/38	
Netto afmeting LxBxH (mm)	523x330x490	703x330x490	713x330x640
Netto gewicht (Kg)	26,0	36,0	43,5
Max. ingangsstroom (A)	4,0	6,5	7,5