

## Handleiding Kakkerlakval Triple



### Drie kleine kakkerlakvallen in één

#### Zo gebruik je deze kakkerlak lijmvallen

1. Open de kakkerlak lijmval.
2. Verwijder de folie van het lijmoppervlak.
3. Verwijder een tablet uit de blisterverpakking en plaats die in het midden van het lijmoppervlak.
4. Vouw de val zoals afgebeeld op de verpakking.
5. Plaats de kakkerlak lijmvallen op op de gewenste locaties.
6. Na gebruik kan de kakkerlak lijmval als huishoudelijk afval verwijderd worden.
7. Was je handen na verwijderen van de val.

**De kakkerlak lijmval bevat een natuurlijke en biologische lokstof, en geen chemische bestrijdingsmiddelen.**

#### TIPS voor het gebruik van deze kakkerlakken lijmvallen

- De kakkerlak vallen werken het beste bij een temperatuur van 5°C tot 40°C.
- Is het boven de 30°C dan kan het bescherm papier lastig te verwijderen zijn. Leg de lijmval voor 20 seconden in de koelkast en het papier zal zich daarna weer soepel laten verwijderen.
- Leg de kakkerlak lijmvallen op plekken waar je deze insecten ziet althans waar je sporen van deze insecten ziet. Meestal zijn dit plekken waar voedselresten liggen of op plekken waar ze toegang hebben tot opslag ruimten van voedingsmiddelen.
- Kakkerlakken verblijven ook vaak op plaatsen waar ze toegang hebben tot water. Condenswater van leidingen is al voldoende.
- Plaats de vallen in hoeken van kamers, mits dit een plek is waar kakkerlakken vaak gezien worden.



De kakkerlakvallen zijn bedoeld voor monitoring van aanwezigheid van Duitse kakkerlakken en Oosterse kakkerlakken door ze te vangen. De val bevat lokstof in een tablet.

De vallen bevatten een lokstof die een mengsel van voeding substanties bevat. De lokstof is in de vorm van een tablet. Er komt een geur vrij om de insecten naar de val te lokken.

Voor huishoudens en bedrijven moeten de vallen worden geplaatst op plekken die het meest worden bezocht door de insecten. Dit zijn vaak plekken waar etensresten te vinden zijn, of waar de insecten toegang hebben tot opgeslagen voedselproducten.

Kakkerlakken verblijven ook vaak op plaatsen waar toegang tot water is, b.v. naast waterleidingen, die vaak bedekt zijn met gecondenseerde waterafzetting.

#### **De vallen moeten worden opgesteld naast:**

- muren
- in kamerhoeken
- op de routes de insecten selecteren het vaakst betreden

Optimaal beschermt één val tot 10 m<sup>2</sup>. Plaats dus elke 10m<sup>2</sup> één kakkerlakval.

#### **HET PRODUCT IS VEILIG VOOR**

- MENSEN EN HUISDIEREN
- HET BEVAT GEEN SCHADELIJKE STOFFEN

## Kenmerken

De kakkerlakvallen behouden hun optimale werking tussen een temperatuurbereik van + 5°C tot + 40°C. Bij temperaturen boven 30°C kan een probleem ontstaan met het afpellen van het bescherm papier van het kleefoppervlak. Het is dan aanbevolen om de val even in de koelkast te plaatsen gedurende ongeveer 20 seconden. Daarna zal het bescherm papier soepel afpellen.

Een uitgekakte en opgestelde kakkerlakval zal normaal gesproken tussen de 30 tot 60 dagen actief blijven. Dit is faghamkelijk van de omgevingsfactoren alwaar de vallen worden geplaatst. De effectieve prestaties kunnen worden verkort door externe factoren en dus de activering van het hecht oppervlak, zoals bijv. stofontwikkeling in de lucht.

## Effectief tegen:

- *Blatella germanica* (Duitse kakkerlak)
- *Periplaneta americana* (Amerikaanse kakkerlak)
- andere kakkerlakken soorten

