

Pantser Lak Dekkend Hoogglans



April 2012

KENMERKENBLAD

OMSCHRIJVING	Luchtdrogende lakverf voor buiten en binnen, op basis van alkydhars.
GEbruIKSDOEL	Het aflakken van hout en andere ondergronden buiten zoals deuren, daklijsten, kozijnen en gevelbetimmeringen, die al voorzien zijn van een (grond)verflaag. Tevens binnen te gebruiken op een van grondverf voorziene plamuurlaag.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">Egaal aanzienWeerbestendigGoede dekkingGemakkelijk verwerkbaarGoede droging bij lage temperaturenGoed reinigbaar
KLEUR EN GLANS	7 Dekkende kleuren. Hoogglans Verf types op basis van Alkydharsen kunnen vergelen. Dit gebeurt vooral bij onvoldoende daglicht (zoals in kelders, binnenzijden van kasten etc.). Onder deze omstandigheden kan het voorkomen dat wit tinten en lichte kleuren gaan afwijken. Dit heeft uitsluitend esthetische en dus geen technische consequenties. Het vergelen is inherent aan het Alkydharsbindmiddel.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

ONBEHANDELD	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger. Eventuele scherpe hoeken afronden. Zonodig zorgvuldig schuren en behandelen met Rambo Grondverf Binnen Dekkend (binnenwerk) of Rambo Grondverf Buiten Dekkend (buitenwerk). Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden
Plamuren	Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk, zeer spaarzaam plamuren. De geplamuurde plaatsen gronden met Rambo Grondverf Binnen Dekkend (binnenwerk) of Rambo Grondverf Buiten Dekkend (buitenwerk) om mogelijke zuiging weg te nemen.
Afwerken	1 Tot 2 lagen Rambo Pantser Lak Dekkend Hoogglans aanbrengen.
BEHANDELD IN GOEDE STAAT	
Bewerking	Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig schuren. Kaal geschuurde plaatsen voorzien van Rambo Grondverf Binnen Dekkend (binnenwerk) of Rambo Grondverf Buiten Dekkend (buitenwerk).
Afwerken	1 Laag Rambo Pantser Lak Dekkend Hoogglans aanbrengen.
BEHANDELD IN SLECHTE STAAT	
Bewerking	Slecht hechtende verflagen verwijderen door afbijten, afbranden of föhnen. Reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig schuren. Verweerd hout (machinaal) wegschuren tot op het gezonde hout en eventueel rottend hout verwijderen. Kaal hout en reparatieplaatsen impregneren met Rambo Impregnant. Beschadigingen repareren met een geschikt middel. Kaal hout buiten gronden met Rambo Grondverf Buiten Dekkend.
Plamuren	Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk, zeer spaarzaam plamuren. De geplamuurde plaatsen gronden met Rambo Grondverf Buiten Dekkend om mogelijke zuiging weg te nemen.
Afwerken	1 Tot 2 lagen Rambo Pantser Lak Dekkend Hoogglans aanbrengen.
ONDERHOUDSTERMIJNEN	
Beschermingsduur is mede afhankelijk van:	Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum 0297- 541234.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

Pantser Lak Dekkend Hoogglans



April 2012

VERWERKING

VERWERKING VAN DE LAK

Voor gebruik	Goed roeren.
Gereedschap	Varkensharen kwast of velvet(velours)lakroller. Narollen met een schuimlakroller.
Verdunning	Onverdund verwerken.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

RENDEMENT

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 15 m ² /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING BIJ 20°C

Stofdroog	Na ca. 2 uur.
Kleefvrij	Na ca. 4 uur.
Afplakbaar	Na ca. 16 uur. Gebruik speciale tape met geringe kleefkracht.
Overschilderbaar	Na ca. 16 uur.
Schuurbaar	Na ca. 16 uur. Indien nodig schuren met een Scotch Brite schuurmatje. De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentine.
Gereedschap	Met terpentine schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge laklaag	Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

OVERIGE GEGEVENS

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

LAK IN DE BUS

DROGE LAAG

Verpakking	0.75L; 2.5L	Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking.	

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.