

140 x 160



smartwares®

FEUERLÖSCHER

1kg ABC PULVER

BRANDBLUSSER

1kg POEDER ABC

EXTINCTEUR

1kg POWDRE ABC

8A

34B

C

ITEM NO.:

BB1.4

FABRICATION (SEM,ANNE)

.....

EN L'ABSENCE DE
VÉRIFICATIONS ANNUELLES,
DATE LIMITE D'UTILISATION
(SEM,ANNE)

.....

PRODUCTION
DATE:

...../.....



BS EN3 KM724152

CE

0036



BORGEN WEGTREKKEN
SICHERUNGSTIFT HERAUSZIEHEN
RETIREZ LA GOUPILLE DE SECURITE



SPUITSTUK RICHTEN
SCHLAUCHENDE AUF BRANDHERD RICHTEN
VISEZ LA BASE DES FLAMMES



KNIJPKRAAN INDrukKEN
HEBEL KRÄFTIG DURCHDRÜCKEN
PRESSEZ LA POIGNEE



NL

OPGELET!

- * Drukmeter moet in het groene deel staan.
- * Gebruik alleen binnen aangegeven temperatuursbereik.
- * Voorzichtig bij elektrische installaties.
- * Geschikt tot 1000 V op tenminste 1 meter afstand.

DE

VORSICHT!

- * Druck muss im betriebsfähigen Bereich (grüner Sektor) liegen.
- * Bitte nicht außerhalb des Temperaturbereichs benutzen.
- * Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
- * Nur bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.

FR

ATTENTION!

- * L'échelle du manomètre doit être dans la zone verte.
- * Ne pas utiliser en dehors de l'échelle de température prescrite.
- * Faites attention aux installations électriques.
- * Possibilité de pulvérisation sur câbles 1000 Volts à une distance de 1 mètre.

**NA ELK GEBRUIK
HERVULLEN**

- Periodiek laten controleren en bij hervulling alleen producten, reservedelen en drijfstof gebruiken conform de typekeuring.
- Blusstof: 1kg 30% ABC-poeder
 - Drijfgas: stikstof (99,99%)
 - Temperatuurgrenzen: -30°C~+60°C
 - Type no.: BB1.4
 - Werkdruk: 14Bar bij 20°C
 - Maximaal toegestane druk: 18Bar
 - Conform: EN3

NACH JEDER BETÄTIGUNG NEUBEFÜLLEN

- Den Löscher periodisch auf Einsatzbereitschaft überprüfen. Nur solche Löschtreibmittel und Ersatzteile verwenden, wie gem. erlassener Prüf- und Füllvorschriften vorgeschrieben.
- Löschmittel: 1kg 30% ABC-Pulver
 - Treibmittel: Stickstoff (99,99%)
 - Funktionsbereich: -30°C~+60°C
 - Typen-Nr.: BB1.4
 - Arbeitsdruck: 14Bar bei 20°C
 - Erlaubter Druck max.: 18Bar
 - Konformität: EN3

**RECHARGER
APRES USAGE**

- Vérifiez régulièrement la conformité des produits, des pièces et du propulseur.
- Agent extincteur: 1kg 30% de poudre ABC
 - Propulseur: Nitrogène (99,99%)
 - Temp. de fonct.: de -30°C à 60°C
 - Type: BB1.4
 - Pression constants: 14Bar près 20°C
 - Pression maximale acceptable: 18Bar
 - Conformité: EN3

Leverancier
Straatnaam
Woonplaats
Telefoonnummer
Website

: Smartwares Europe
: Jules Verneweg 87
: 5015 BH Tilburg - Nederland
: 088 5940501
: www.smartwares.eu

17-07
B 2625 97
BZ