



smartwares®

FEUERLÖSCHER

6kg ABC PULVER

BRANDBLUSSER

6kg POEDER ABC

43A

EXTINGCTEUR

6kg POUDRE ABC

233B

C

ITEM NO.:

BB6.4

FABRICATION (SEM.ANNE)

:

EN L'ABSENCE DE
VÉRIFICATIONS ANNUELLES,
DATE LIMITE D'UTILISATION
(SEM.ANNE)

:

PRODUCTION

DATE:

...../.....




BORGPEN WEGTREKKEN
SICHERUNGSTIFT HERAUSZIEHEN
RETIREZ LA GOUPILLE DE SECURITE



SPUITSTUK RICHTEN
SCHLAUCHENDE AUF BRANDHERD RICHTEN
VISEZ LA BASE DES FLAMMES



KNIJPKRAAN INDRUKKEN
HEBEL KRÄFTIG DURCHDRÜCKEN
PRESSEZ LA POIGNEE



(NL)

OPGELET!

- * Drukmeter moet in het groene deel staan.
- * Gebruik alleen binnen aangegeven temperatuurbereik.
- * Voorzichtig bij elektrische installaties.
- * Geschikt tot 1000 V op tenminste 1 meter afstand.

(DE)

VORSICHT!

- * Druck muss im betriebsfähigen Bereich (grüner Sektor) liegen.
- * Bitte nicht außerhalb des Temperaturbereichs benutzen.
- * Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
- * Nur bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.

(FR)

ATTENTION!

- * L'aiguille du manomètre doit être dans la zone verte.
- * Ne pas utiliser en dehors de l'échelle de température prescrite.
- * Faites attention aux installations électriques.
- * Possibilité de pulvérisation sur câbles 1000 Volts à une distance de 1 mètre

NA ELK GEBRUIK HERVULLEN

Periodiek laten controleren en bij hervulling alleen producten, reservedelen en drijfstof gebruiken conform de typekeuring.

- Blusstof: 6kg 30% ABC-poeder
- Drijfgas: stikstof (99,99%)
- Temperatuurgrenzen: -30°C~+60°C
- Type no.: BB6.4
- Werkdruk: 14Bar bij 20°C
- Maximaal toegestane druk: 18Bar
- Conform: EN3

NACH JEDER BETÄTIGUNG NEUBEFÜLLEN

Den Löscher periodisch auf Einsatzbereitschaft überprüfen. Nur solche Löschtreibmittel und Ersatzteile verwenden, wie gem. erlassener Prüf- und Füllvorschriften vorgeschrieben.

- Löschmittel: 6kg 30% ABC-Pulver
- Treibmittel: Stickstoff (99,99%)
- Funktionsbereich: -30°C~+60°C
- Typen-Nr.: BB6.4
- Arbeitsdruck: 14Bar bei 20°C
- Erlaubter Druck max.: 18Bar
- Konformität: EN3

RECHARGER APRES USAGE

Vérifiez régulièrement la conformité des produits, des pièces et du propulseur.

- Agent extincteur: 6kg 30% de poudre ABC
- Propulseur: Nitrogène (99,99%)
- Temp. de fonct.: de -30°C à 60°C
- Type: BB6.4
- Pression constante: 14Bar près 20°C
- Pression maximale acceptable: 18Bar
- Conformité: EN3



BS EN3
KM724152



0036

Leverancier : Smartwares Europe
Straatnaam : Jules Verneweg 87
Woonplaats : 5015 BH Tilburg - Nederland
Telefoonnummer : 088 5940501
Website : www.smartwares.eu

