

## 303 FABRIC GUARD

Werelds beste textielbescherming voor: Tuinmeubilair, zonneschermen, parasols, dekzeilen, auto interieur, stoffen cabriodaken, meubilair, tapijt, regenkleding, tenten, skikleding, zijde & suède.

**VOORDAT U 303 FABRIC GUARD GEBRUIKT:** Gebruik het product uitsluitend op gereinigde materialen. Verwijder eerst alle vuilresten, vlekken, zeepresten en resten van andere schoonmaakmiddelen. Voor de beste reinigingsresultaten gebruikt u 303 Multi-Surface Cleaner, 303 Aerospace Protectant of 303 Spot Remover. **TEST OP KLEURECHTHEID:** spuit **303 FABRIC GUARD** op een verborgen vlak. Veeg het ingespoten vlak af met een witte absorberende doek. Als de verf afgeeft: **GEBRUIK HET PRODUCT DAN NIET. 303 FABRIC GUARD** verandert het uiterlijk, het gevoel en de luchtdoorlatendheid van het behandelde materiaal niet. Wanneer het product droog is, is het reukloos en niet giftig.

**AANWIJZINGEN:** Voor de beste resultaten moet het te bewerken materiaal eerst grondig worden gereinigd en gedroogd. Spuit het product gelijkmatig over het oppervlak en zorg dat de bespoten gebieden elkaar overlappen. Laat het behandelde materiaal goed drogen. Zorg er bij het spuiten voor dat het product niet in aanraking komt met vloeren, glas, verf, blank vinyl en kunststof. Mocht dit toch gebeuren, veeg de spray dan direct af voordat het opdroogt. **LET OP: 303 FABRIC GUARD** kan worden aangebracht met een spuitser bestemd voor oplosmiddelen, een verfkwas of een roller. Niet geschikt voor vinyl, blank vinyl, kunststof, rubber, glasvezel en imitatie suède.

Voor de beste resultaten gebruikt u het product op een warme, zonnige dag. Bescherm het behandelde materiaal tegen regen/vocht totdat het volledig droog is. Wanneer het behandelde materiaal droog is, test het dan door het te benevelen met water. Vlakken waar het water geen "parels" vormt, zijn nog niet voldoende opgedroogd, of er moet meer **303 FABRIC GUARD** op worden gespoten. Droogtijd 4 tot 72 uur, afhankelijk van temperatuur, vochtigheid en wind. **Dekking:** 14 tot 19 vierkante meter per 0,95 liter op lichte materialen. 7 tot 15 vierkante meter voor zwaardere materialen, afhankelijk van de dichtheid van het materiaal en de wijze waarop het product wordt aangebracht.

**WAARSCHUWING: ONTVLAMBAAR:** Houd het product en het behandelde (nog niet volledig opgedroogde) materiaal uit de buurt van hitte, vonken en open vuur. Gebruik het product alleen volgens de voorschriften. Houd personen en dieren op afstand en buiten de ruimte totdat het behandelde materiaal volledig is opgedroogd. **EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN: CONTACT MET DE HUID:** goed afwassen met water & zeep. **CONTACT MET DE OGEN:** ogen direct uitspoelen met grote hoeveelheid water gedurende tenminste 15 minuten. **OPMERKING:** Wanneer het behandelde materiaal eenmaal opgedroogd is, zijn bovenstaande waarschuwingen niet meer van toepassing.

- S2** Buiten bereik van kinderen bewaren
- S23** Damp niet inademen. Dit product is zeer schadelijk wanneer het wordt ingeslikt en kan zelfs de dood tot gevolg hebben. Bewust misbruik door inhalering kan de dood tot gevolg hebben. Spuit het product niet in de ogen, mond of op de huid.
- S46** In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Geen braken opwekken.
- S51** Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. (bij binnen gebruik, gelieve een filterend masker gebruiken (Type A). Gebruik een ventilator om dampen van de oplosmiddelen uit de ruimte af te voeren)
- R10** Ontvlambaar
- R65** Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken

### BEWAREN BIJ 15-32 C.



Leverancier:  
©2013 Gold Eagle Co.  
Gold Eagle Co.  
4400 S. Kildare  
Chicago, IL 60632  
(800) 367-3245  
[www.303productcs.com](http://www.303productcs.com)  
30604 1013