

# Pantser Lak Dekkend Zijdeglans



April 2012

## KENMERKENBLAD

<b>OMSCHRIJVING</b>	Luchtdrogende lakverf voor binnen en buiten, op basis van alkydhars.
<b>GEBRUIKSDOEL</b>	Het aflakken van hout en andere ondergronden buiten zoals deuren, daklijsten, kozijnen en gevelbetimmeringen, die al voorzien zijn van een (grond)verflaag. Tevens binnen te gebruiken op een plamuurlaag voorzien van grondverf.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Egaal aanzien</li><li>Weerbestendig</li><li>Goede dekking</li><li>Gemakkelijk verwerkbaar</li><li>Goede droging bij lage temperaturen</li><li>Goed reinigbaar</li></ul>
<b>KLEUR EN GLANS</b>	7 Dekkende kleuren. Zijdeglans Verf types op basis van Alkydharsen kunnen vergelen. Dit gebeurt vooral bij onvoldoende daglicht (zoals in kelders, binnenzijden van kasten etc.). Onder deze omstandigheden kan het voorkomen dat wit tinten en lichte kleuren gaan afwijken. Dit heeft uitsluitend esthetische en dus geen technische consequenties. Het vergelen is inherent aan het Alkydharsbindmiddel.

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

<b>ONBEHANDELD</b>	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger. Eventuele scherpe hoeken afronden. Zonodig zorgvuldig schuren en behandelen met Rambo Grondverf Binnen Dekkend (binnenwerk) of Rambo Grondverf Buiten Dekkend (buitenwerk). Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden
Plamuren	Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk, zeer spaarzaam plamuren. De geplamuurde plaatsen gronden met Rambo Grondverf Binnen Dekkend (binnenwerk) of Rambo Grondverf Buiten Dekkend (buitenwerk) om mogelijke zuiging weg te nemen.
Afwerken	1 Tot 2 lagen Rambo Pantser Lak Dekkend Zijdeglans aanbrengen.
<b>BEHANDELD IN GOEDE STAAT</b>	
Bewerking	Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig schuren. Kaal geschuurde plaatsen voorzien van Rambo Grondverf Binnen Dekkend (binnenwerk) of Rambo Grondverf Buiten Dekkend (buitenwerk).
Afwerken	1 Laag Rambo Pantser Lak Dekkend Zijdeglans aanbrengen.
<b>BEHANDELD IN SLECHTE STAAT</b>	
Bewerking	Slecht hechtende verflagen verwijderen door afbijten, afbranden of föhnen. Reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig schuren. Verweerd hout (machinaal) wegschuren tot op het gezonde hout en eventueel rottend hout verwijderen. Kaal hout en reparatieplaatsen impregneren met Rambo Impregnant. Beschadigingen repareren met een geschikt middel. Kaal hout buiten gronden met Rambo Grondverf Buiten Dekkend.
Plamuren	Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk, zeer spaarzaam plamuren. De geplamuurde plaatsen gronden met Rambo Grondverf Buiten Dekkend om mogelijke zuiging weg te nemen.
Afwerken	1 Tot 2 lagen Rambo Pantser Lak Dekkend Zijdeglans aanbrengen.
<b>ONDERHOUDSTERMIJNEN</b>	
Beschermingsduur is mede afhankelijk van:	Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum 0297- 541234.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

# Pantser Lak Dekkend Zijdeglans



April 2012

## VERWERKING

### VERWERKING VAN DE LAK

Voor gebruik	Goed roeren.
Gereedschap	Varkensharen kwast of velvet(velours)lakroller. Narollen met een schuimlakroller.
Verdunning	Onverdund verwerken.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

### RENDEMENT

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 15 m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

### DROGING BIJ 20°C

Stofdroog	Na ca. 2 uur.
Kleefvrij	Na ca. 4 uur.
Afplakbaar	Na ca. 16 uur. Gebruik speciale tape met geringe kleefkracht.
Overschilderbaar	Na ca. 16 uur.
Schuurbaar	Na ca. 16 uur. Indien nodig schuren met een Scotch Brite schuurmatje. De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

### REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentijn.
Gereedschap	Met terpentijn schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge laklaag	Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

## OVERIGE GEGEVENS

### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.

### PRODUCTGEGEVENS

#### LAK IN DE BUS

#### DROGE LAAG

Verpakking	0.75L; 2.5L	Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking.	

### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.