

## MONTAGE INSTRUCTIES

### Algemene informatie

- De motor is omkeerbaar (blazen en zuigen)
- De functie “zuigen” is standaard. Bij de functie “blazen” dient de polariteit te worden omgedraaid
- Om van beide functies gebruik te maken, dient een 3-weg schakelaar gemonteerd te worden
- Elektrische aansluitingen:
  - a. Voor zuigen: blauw/rood = plus, zwart = min
  - b. Voor blazen: blauw/rood = min, zwart = plus

### Inachtneming voor de veiligheid

- Neem bij werkzaamheden op het dak altijd de veiligheid van de monteur in acht
- Zorg ervoor dat de draaiende delen afgeschermd zijn voordat de elektromotor aangesloten wordt

### Installatie instructies

1. Maak een gat van Ø 230 mm in het dak. (reciprozaag). Let op eventuele kabels!
2. Verwijder alle scherpe randen en bramen.
3. Seal de zaagsnede in het dak om corrosie te voorkomen. (evt. lakstift)
4. Plaats de dakring met de pijl in de rij-richting op het dak. Achterin zit een gat waar de kabel doorheen gevoerd kan worden.
5. Teken de locatie van kabel af, en boor een gaatje waar later de kabel doorheen gaat.
6. **Let op: de meegeleverde rubberen ring is ter afsluiting als u de ventilator op het dak schroeft. Dit is enkel mogelijk bij een vlak dak. Wij adviseren lijmkit te gebruiken.**
7. Breng een laag lijmkit aan rond de opening in het dak. (Soudal fix all flexi)
8. Mocht het dak profiel hebben dan is het aan te raden om ook de dakring in te lijmen zodat hoogte verschillen worden opgevangen door de kit.



9. Monteer de dakring met de pijl in de rij-richting. Zorg ervoor dat deze goed is uitgelijnd met de auto.
10. Wij adviseren u om de buitenste rand van de dakring ook met deze soudal lijmkit af te dichten op het dak. Gebruik voor het afmeten een afmesvloeistof.

