

ECOFEX



Poederblusser

P1-EF / P2-EF / P3-EF / P6-EF / P9-EF / P12-EF

Productinformatie



0575



ECOFEX

Poederblusser

P1-EF / P2-EF / P3-EF / P6-EF / P9-EF / P12-EF



Uw voordelen op een rij:

- Uitstekende bluscapaciteit en -resultaten
- Geschikt voor het blussen van vaste stoffen, vloeibare stoffen en gasbranden.
- Optimaal bedieningscomfort
- Snel inzetbaar door de eenvoudige bediening

Veilige bediening:

- Doelgericht blussen met de speciale nozzle.
- Een handzaam knijpventiel met afzonderlijk gekleurde bedieningselementen.
- CE0409

Hoogwaardige kwaliteit:

- Getest en gecertificeerd kwaliteitsproduct conform EN-3
- Een hoogwaardige blusstof met een lange levensduur
- Drukbestendige onderdelen van duurzaam metaal
- Hoogwaardig messing ventiel
- Voetring van flexibel kunstof
- Weersbestendige, slagvaste brandblussers welke zijn gecoat met milieuvriendelijk polyesterhars-lak

Onderhoudsvriendelijke service:

- Eenvoudig en snel onderhoud met standaard onderdelen, geschikt voor diverse typen blussers
- Onze brandblussers zijn eenvoudig te traceren door de batchnummers.
- Ruime flexibiliteit bij de wensen voor de klant

Ecofex informatie & service :

Tel: +31 (0) 180 439010

Fax: +31 (0) 180 439027

E-mail: info@ecofex.nl

Technische gegevens Ecofex poederblusser:

Type:	P1-EF	P2-EF	P3-EF	P6-EF	P9-EF	P12-EF
Rating:	5A / 55B C	13A / 89B C	21A / 144B C	43A / 233B C	55A / 233B C	55A / 233B C
Blusstof:	1kg Ecolit ABC	2kg Ecolit ABC	3kg Ecolit ABC	6kg Ecolit ABC	9kg Ecolit ABC	12kg Ecolit ABC A
Type:	P1-EF	P2-EF	P3-EF	P6-EF	P9-EF	P12-EF
RTK nummer:	2659	2659	2660	2660	2660	2660

Temperatuurbereik: -30°C tot 60°C

Conform: EN-3

Drijfgas: N² - 15 bar

Afmetingen

Hoogte:	337 mm	570 mm	600mm	530 mm	570 mm	600 mm
Diameter:	85 mm	190 mm	190mm	155 mm	190 mm	190 mm
Gewicht:	2 kg	3,4 kg	5 kg	9.5 kg	13.7 kg	17,1 kg

