



04000HM Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic Higher Mileage

Documentversie: 19 dec. 2020



Omschrijving

Deze motorolie is speciaal ontwikkeld om het verouderingsproces zoals olie lekkage door gescheurde ringen, oxidatie en een hoger brandstofverbruik bij motoren met een hoge kilometerstand te vertragen en daardoor de levensduur van de motor te verlengen.

Volgens de specificaties van

API CF / SL

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
04001HM	1 L	6	450
04005HM	5 L	4	112
04020HM	20 L	1	30
04060HM	60 L	1	12
04205HM	205 L	1	2
04999HM	1000 L	1	-
P04000HM	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W-40	
Density bij 15°C	0.881	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	97	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14.1	mm ² /s
Viscosity Index	150	
Dynamic Viscosity bij -25°C	6000	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%
Noack Evaporation Loss	12.8	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.