

Handleiding Artnog® anti-damp coating spray 100+ (5ml), 600+ (30ml)

Bevat/Contient/Enthält: 1,1,1,3,5,5-Heptamethyl-3-(propyl(poly(EO))hydroxy)trisiloxane (<15%), Isopropanol (1-5%), Polydimethylsiloxane (1-5%)

NL/GEBRUIKSAANWIJZING: Anti-dampmiddel voor glasoppervlakken. Spray op glazen. Wrijf uw glazen grondig over volledig oppervlak met microvezel tot droog. Herhaal spray en wrijven als antidamp afneemt. Spray van het gezicht africhten. GEVAAR (CLP aanduiding): H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. VOORZORGSMAATREGELEN: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende oogbescherming dragen. Voor gebruik het etiket lezen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk arts of ANTIGIFCENTRUM raadplegen. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud en verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale regelgeving.

FR/MODE D'EMPLOI: Liquide anti-buée pour surfaces vitrées. Diffuser sur la surface des verres. Frottez soigneusement vos lunettes avec la microfibre jusqu'au sec. Répéter si l'antibuée diminue. Diriger le diffuseur loin du visage. DANGER (mention CLP): H318 Provoque de graves lésions des yeux. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. PRÉCAUTIONS: En cas de consultation d'un médecin, gardez à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter un équipement de protection des yeux. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes; Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées; continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin ou un CENTRE ANTIPOISON. Eviter le rejet dans l'environnement - Éliminer le contenu et l'emballage dans des points de collecte de déchets dangereux ou spéciaux conformément aux réglementations locales.

DE/GEBRAUCHSANWEISUNG: Anti-Dampfmittel für Glasflächen. Sprühen auf Gläser Reiben Sie Ihre Gläser gründlich über ihre gesamte Oberfläche mit Mikrofaser ab bis trocken. Sprühen und Reiben wiederholen, da die Verdunstungshemmung abnimmt. Sprühen weg von Gesicht. GEFAHR (CLP Hinweis): H318 Verursacht ernste Augenschäden. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. VORSICHTSMASSNAHMEN: Wenn Sie medizinischen Rat suchen, halten Sie die Verpackung oder das Etikett bereit. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schutzhandschuhe Augenschutz tragen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsinstruktionen aufmerksam lesen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Arzt oder GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. Einleitung in die Umwelt verhindern. Inhalt und Behälter zuführen bei einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sondermüll fgemäß lokalen Vorschriften.

Tel Centre Antipoison Belge/Belgisch antigifcentrum/Belgisches Giftinformationszentrum: 070/245.245
UFI: 2300-N084-X00P-GUMT. PC-CLN-15.1



Artnog BV. Doornikserijksweg 155a, B-8510 BELLEGEM, +32 473 30 90 94. www.artnog.be