



E2070SWN

19.5 inch (49.5 cm) LCD MONITOR


Intelligente prestaties, gestroomlijnd ontwerp

5ms



5ms pixelresponstijd

Een pixelresponstijd van 5 ms GTG betekent snelheid zonder vegen op het scherm en geeft een verbeterde gaming-ervaring. Snel bewegende actie en dramatische overgangen worden gelijkmatig weergegeven zonder de vervelende effecten van ghosting. Kies het juiste pad naar succes, laat u niet tegenhouden door een langzame display.



Kensington Lock

Kensington Lock is een anti-diefstalsysteem, dat bestaat uit een met metaal versterkt gat in de behuizing van het toestel, zodat het met een metalen kabel en een systeem met een sleutel/vergrendeling kan worden gebruikt. Met Kensington Locks kunt u uw AOC-monitor veilig vastzetten tijdens een LAN-evenement, een bijeenkomst of waar u uw monitor maar naartoe brengt.



Vesa Mount

AOC's Ergo Base-standaarden geven in één pakket veelzijdigheid, robuustheid en gebruiksgemak. Maar wilt u toch wandmontage gebruiken of een installatie met meerdere monitors aan de wand plaatsen? VESA-montage materiaal biedt u de allergrootste flexibiliteit. Ondersteboven, draaien om de as, boven elkaar, bevestig uw monitor waar u maar montagemateriaal en standaards van externe leveranciers wilt gebruiken, het is mogelijk met de optie van VESA-montage.



Led-achtergrondverlichting:

AOC's monitors maken gebruik van LED-achtergrondlichten met witte LED's voor verlichting van het paneel van het display (TN, IPS of VA). Vergeleken met oude achtergrondlichten die CCFL gebruiken, hebben LED-achtergrondlichten een veel lager energieverbruik en meer dimregeling van de helderheid, en dragen bij aan de geringe dikte van het display.

Algemeen

Modelnaam	E2070SWN
EAN	4038986103886
Productlijn	Basic-line
Serie	70 Series
Kanaal	B2C
Classificatie	Mainstream
Sectie	Consument
Lanceerdatum	27-12-2014

Scherm

Resolutie	1600x900
Verversfrequentie	60Hz
Schermafmeting (inch)	19.5 inch
Schermafmeting (cm)	49.5 cm
Achtergrondverlichting	WLED
Type paneel	TN
Aspect-verhouding	16:9
Displaykleuren	16,7 miljoen
Actief Schermgebied (hoogte x breedte)	433,92x263,34 mm mm
Pixel-pitch	0.2745
Scanfrequentie	30-83khz/50-76hz
Pixelfrequentie	140MHz
Responstijd (GtG)	5 ms
Contrast (statisch)	600:1
Contrast (dynamisch)	20M:1
Helderheid (typisch)	200 cd/m ²
Kijkhoek (CR10)	90/50 °
OSD talen	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Buitenkant

Kleur	Zwart
Type rand	Normaal

Ergonomie

Vesa	100x100
Kantelen	-3/10 °

Aansluitbaarheid

Aansluitingen	VGA
---------------	-----

What's in the Box?

VGA-kabel	1,2 m
Power Schuko C7 Cable	1.2 m

Energie / Milieu

Powersupply	Intern
Powersource	100 - 240 V 50/60 Hz
Stroomverbruik Aan (Energystar)	14.54 watt
Stroomverbruik Stand-by (Energystar)	0.2 watt
Stroomverbruik Uit (Energystar)	0.2 watt

Vergunningen / Regelgeving

TUV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Voldoet aan Rohs	✓

Garantie

Pixel-beleid	ISO 9241-307
Garantieperiode	3 Jaar
MTBF	50.000 uur

Afmetingen / Gewichten

Product height (mm)	346.3
Product width (mm)	464.6
Product depth (mm)	176
Afmetingen verpakking (L x B x H)	519x107x361 mm
Product Afmetingen (incl voet)	464.6x346.3x176 mm
Brutogewicht (incl verpakking) (kg)	3.21 Kg
Nettogewicht (excl verpakking) (kg)	2.27 Kg

Teksten en USP

Marketing title	19.5 inch 1600x900@60Hz 5 ms TN VGA
-----------------	-------------------------------------