

<p style="text-align: center;">Sabah[®] EMAYE SOBA SANAYİ LTD. ŞTİ. Akşehir Org. San. Böl. 4. Sk. No:10 AKŞEHİR / KONYA / TÜRKİYE</p>	<p style="text-align: center;">CE 22</p>
<p>MODELL: S102 EN13240:2006/ECOdesign2022 /BlmSchV Raumheizer für feste Brennstoffe in Gebäuden ohne Heiz- und Brauchwassererwärmung</p>	<p>MODEL: S102 EN13240:2006/ECOdesign2022 /BlmSchV Heating Appliances for Solid Fuel Compartments</p>
<p>Prüfstelle: NB 1837 / Prüfbericht: № CPR 330/07.09.2022</p>	<p>Approved by : NB 1837 / Report № CPR 330/07.09.2022</p>
<p>DoP-Nummer: 08</p>	<p>Dop - Number : 08</p>
<p>Brandsicherheit: erfüllt</p>	<p>Fire Safety : Pass</p>
<p>Brandverhalten: A1</p>	<p>Reaction to Fire : A1</p>
<p>Oberflächentemperatur: erfüllt</p>	<p>Surface temperature : Pass</p>
<p>Emission von Verbrennungsprodukten bez. auf 13 % O₂: erfüllt / CO-Emission: 906 mg/m³</p>	<p>Emission of combustion products at 13% O₂ Pass / CO Emission : 906 mg/m³</p>
<p>Staub-Emission: 23 mg/m³ / NO_x: 42 mg/m³</p>	<p>Dust Emission :23 mg/m³/NO_x: 42mg/m³</p>
<p>OGC: 45 mg/m³</p>	<p>OGC: 45 mg/m³</p>
<p>Wärmeleistung / Energieeffizienz: erfüllt</p>	<p>Thermal output and Energy efficiency:Pass</p>
<p>Nennwärmeleistung: 9,65 kW</p>	<p>Nominal heat output :9,65 kW</p>
<p>Wirkungsgrad: η [75,11%]</p>	<p>Energy efficiency : 75,11%</p>
<p>Abgastemperatur: 292,60 °C</p>	<p>Flue gas temperature :292,60 °C</p>
<p>Abgasmassenstrom: 13,36 g/s</p>	<p>Exhaust gas mass flow rate : 13,36 g/s</p>
<p>Mindestförderdruck: 12 Pa</p>	<p>Flue gases draught : 12 Pa</p>
<p>Zugelassene Brennstoffe: Scheitholz</p>	<p>Fuel Type : Wood</p>
<p>Abstand zu brennbaren Bauteilen: hinten min. 50 cm / Seite min. 80 cm / vorn min. 80 cm</p>	<p>Min. distance to combustibile materials : Rear: 50cm / Side: 80cm / Front: 80cm</p>
<p>Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung. Nur zugelassene Brennstoffe verwenden.</p>	<p>Follow user's instructions. Use only recommended fuels.</p>
MADE IN TURKEY	